

电动防爆蝶阀D943F

产品名称	电动防爆蝶阀D943F
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:铸钢
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

一、电动防爆蝶阀产品概述：

电动防爆蝶阀是由高品质密封蝶阀和高精度电动执行器组成。电动防爆蝶阀的结构形式有：三偏心结构和单偏心结构，密封形式有：金属密封和软密封结构。电动防爆蝶阀接形式分为法兰式和对夹式两种。在温度低于150度以内可选用四氟密封蝶阀，高温工况可选用三偏心硬密封阀体。

二、电动防爆蝶阀产品特点

1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。2、操刀矩小，操作方便，省力灵巧。3、可以任何位置安装，维修方便。4、密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封零泄漏。5、密封材料耐老化、耐腐蚀，使用寿命长等特点。

三、电动防爆蝶阀主要设计标准:

设计法兰连接尺寸 GB/T9113.1-2000 ; GB/T9115.1-2000 ; JB78

结构长度 GB/T12221-1989

压力试验 GB/T13927-2000 ; JB/T9092-1999

四、[电动防爆蝶阀](#)执行器主要技术参数

输入信号输出信号 4-20mA DC 1-5VDC 220VAC 开大接点 1-20mA ADC，负载电阻： 500

分辨率 高于1/200

死区 0.4 ~ 1.2%可调

信号隔离	输入信号、输出信号、电源三隔离
故障状态	可设定为0-***全行程任意位置
工作温度	-10 ~ 55
相对湿度	90% (不凝结)
位置转换精度	± 0.5%
绝缘电阻	100M (500VDC.)
绝缘强度	2000VAC, 1分钟 (输入对输出对电源对地)

采用独特的电制动线路，因而定位精度高，执行机构灵敏，启动停止迅速,运行平稳。同时具有抗干扰、抗浪涌电压、防击穿能力强的特点。

适用于动作频繁的调节回路，当接通持续率为25%时，每小时动作次数可达630-1200次。