

# 电动衬氟蝶阀D971F

产品名称	电动衬氟蝶阀D971F
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:衬氟
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

## 产品详情

电动衬氟蝶阀D971F特点：

有不锈钢阀体可选

适用化学介质

阀板上下中孔处，采用球型摩擦面设计，扭矩更小，密封性更好

法兰对夹孔连接适用多种标准

## 参数

驱动	压缩空气5 ~ 7bar(可带手轮)
公称通径	50 ~ 600mm
公称压力	1.0 ~ 1.6MPa
适用温度	PTFE:-30 ~ +150 PA:-30 ~ +100
连接方式	对夹

阀结构	A型、LT型
阀体材质	304、316、碳钢、铸铁
阀板材质	304、316、碳钢、铸铁
阀座/衬里	PTFE(F4)、FEP(F46)
适用介质	强酸、强碱、强氧化剂等
可选附件	限位开关、定位器、电磁阀、减压阀

### 电动衬氟蝶阀选项参数

电动执行器选配：PLVE系列、PLVQ系列

作用形式：普通开关型、调节型（4~20mA）

环境温度：-30 ~ +70

电源电压：AC220V、AC380V（其他定制DC24等）50/60Hz

防护等级：IP67、IP68可选

功能选项（可选）

防爆型：防爆等级：d BT3/T4

信号反馈：有源信号、S无源信号

带加热器：可在潮湿环境中干燥执行器内元件（可选）

手动功能：电动执行器带有手动开阀、关阀功能

调节型：输入4~20mA信号,实现阀门调节功能

备注: 电动执行器参数请另参考所选配的电动执行器资料.