电动插板门主要技术参数和性能

产品名称	电动插板门主要技术参数和性能
公司名称	泰州华业管道设备制造有限公司
价格	8000.00/普通
规格参数	
公司地址	泰州娄庄镇新龙村
联系电话	0523-88690306 13952680677

产品详情

电动插板门 插板门详细介绍： 一、概述 插板门是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量或输送量的主要控制设备，广泛使用在冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业控制流量变化或迅速切断。
一、电动插板门主要技术参数和性能：
可以根据客户要求配置手动、气动、电动、电液动等执行器进行控制。用户可根据实际需要进行选择。电动插板门用于建材、冶金、矿山、电力、化工、玻璃、轻工、粮食等行业的库顶、库底及进出口等。是控制流量变化较大，启动频繁，切断迅速的理想设备。 公称通径：200×200、....、1000×1000
适用温度：-10~ 200℃ 连接法兰：GB/T9113、JB/T79 主体材料：WCB、Q235A、304、316、304L、316L
密封型式：硬密封、软密封配套附件： 1、安装法兰 2、电磁阀 3、空气过滤器
4、行程开关气源压力：0.4~0.6MPa 电磁阀电压：DC24V、AC220V
行程开关控制电压：DC24V、AC220V 插板门 电动插板门结构特点：
结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、切断快，特别适用于各类无粘度的固体、粉料及小于 Φ 10mm 的颗粒料，晶粒料的输送及流量调节，安装不受角度限制， 操作方便，
能随时调节开度。该阀门有手轮和链轮操纵两种操作形式， I 型为手轮， II
为链轮。单向和双向两种结构形式， LZD 为单向、 LZS 为双向。 电动插板门工作原理： 主要由框架、闸板、丝杆、螺母等零件构成，用手转动手轮使丝杆带着丝杆螺母和闸板沿水平方向往复运动，达到闸门的启闭目的。 电动插板门主要零件材料及连接尺寸540 使用说明： 电动插板门可水平安装或垂直安装， 安装时两法兰连接中间必须加密封垫片， 然后锁紧螺栓。操作时手轮顺时针旋转为阀关，反之为开，不得在手轮上再增加辅助杠杆。若长期存放应使设备处于关闭状态，各传动部位应加润滑油，不允许露天存放或堆置。 电动插板门安装注意事项
1、在闸门安装前，首先检查各连接部位的螺栓是否因运输装卸中造成的松动，如有松动应加以紧固。 2、检查主立框与横框连结上的止水面是否有错位，如有错位则松动连接螺栓将止水面调整在同一平面内。 3、闸门安装时应采用整体就位安装，不能闸框、闸板分体安装，防止闸框变形。