

电动插板门主要技术参数和性能

产品名称	电动插板门主要技术参数和性能
公司名称	泰州华业管道设备制造有限公司
价格	8000.00/普通
规格参数	
公司地址	泰州姜庄镇新龙村
联系电话	0523-88690306 13952680677

产品详情

电动插板门 插板门详细介绍：一、概述 插板门是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料流量或输送量的主要控制设备，广泛使用在冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业控制流量变化或迅速切断。

一、电动插板门主要技术参数和性能：

可以根据客户要求配置手动、气动、电动、电液动等执行器进行控制。用户可根据实际需要进行选择。电动插板门用于建材、冶金、矿山、电力、化工、玻璃、轻工、粮食等行业的库顶、库底及进出口等。

是控制流量变化较大，启动频繁，切断迅速的理想设备。公称通径：200×200、.....、1000×1000

适用温度：-10~200 连接法兰：GB/T9113、JB/T79 主体材料：WCB、Q235A、304、316、304L、316L

密封型式：硬密封、软密封 配套附件：1、安装法兰 2、电磁阀 3、空气过滤器

4、行程开关 气源压力：0.4~0.6MPa 电磁阀电压：DC24V、AC220V

行程开关控制电压：DC24V、AC220V 插板门 电动插板门结构特点：

结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、切断快，特别适用于各类无粘度的固体、粉料及小于 10mm 的颗粒料，晶粒料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，

能随时调节开度。该阀门有手轮和链轮操纵两种操作形式，I型为手轮，II

为链轮。单向和双向两种结构形式，LZD为单向、LZS为双向。电动插板门工作原理：主要由框架、闸板、丝杆、螺母等零件构成，用手转动手轮使丝杆带着丝杆螺母和闸板沿水平方向往复运动，达到闸门的启闭目的。

电动插板门主要零件材料及连接尺寸540 使用说明：电动插板门可水平安装或垂直安装，安装时两法兰连接中间必须加密封垫片，然后锁紧螺栓。操作时手轮顺时针旋转为阀关，反之则为开，不得在手轮上再增加辅助杠杆。若长期存放应使设备处于关闭状态，各传动部位应加润滑油，不允许露天存放或堆置。电动插板门安装注意事项

1、在闸门安装前，首先检查各连接部位的螺栓是否因运输装卸中造成的松动，如有松动应加以紧固。2

、检查主立框与横框连结上的止水面是否有错位，如有错位则松动连接螺栓将止水面调整在同一平面内

。3、闸门安装时应采用整体就位安装，不能闸框、闸板分体安装，防止闸框变形。