

垃圾填埋场土工工程 土工膜市场报价

产品名称	垃圾填埋场土工工程 土工膜市场报价
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	颜色:黑色, 白色, 绿色, 蓝色 厚度:0.3~3.0mm 断裂伸长率: 600%
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

垃圾填埋场土工工程土工膜是一种常用的环保材料，被广泛应用于垃圾填埋场的防渗漏工程。下面我们从多个方面来讲述垃圾填埋场土工工程土工膜的市场报价，希望能为您提供参考。

材质选择

垃圾填埋场土工工程土工膜采用高密度聚乙烯（HDPE）材质制成，具有很好的耐化学腐蚀性和抗渗透性，能有效阻隔地下水和垃圾液体渗透。

厚度影响

土工膜的厚度对防渗漏性能起着至关重要的作用。根据具体需求，我们提供0.3mm到3.0mm不同厚度的土工膜，以满足各种工程对土工膜的需求。

密度指标

土工膜的密度是衡量其质量的重要参数，我们的土工膜密度达到或超过0.94g/cm，确保了其耐压强度和长期使用的稳定性。

断裂伸长率

土工膜的断裂伸长率是指在断裂前能被拉伸的长度与原始长度之比。我们的土工膜断裂伸长率大于600%，表明材质韧性强，具有良好的抗拉性能。

炭黑含量

炭黑是土工膜中重要的添加材料之一，能够提高土工膜的耐紫外线性能和抗老化能力。我们的土工膜炭黑含量在2.0%到3.0%之间，保证了产品的长期使用寿命。

丰富的颜色选择

为了满足不同工程的需求以及美观要求，我们提供了黑色、白色、绿色和蓝色等多种颜色的土工膜供您选择。这些颜色不仅能起到隔离遮挡的作用，还能提升整个工程的视觉效果。

以上是关于垃圾填埋场土工工程土工膜市场报价的介绍，我们提供质量可靠、价格合理的土工膜产品。如果您对我们的产品感兴趣，欢迎随时联系我们，我们将根据您的具体需求为您提供解决方案。