

沼液池防渗工程 防渗膜执行标准

产品名称	沼液池防渗工程 防渗膜执行标准
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	炭黑含量:2.0~3.0% 厚度:0.3~3.0mm 断裂伸长率: 600%
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

泰安腾路工程材料有限公司为您呈现的沼液池防渗工程防渗膜，执行标准如下：

材质

我们的防渗膜采用高密度聚乙烯（HDPE）材料制成，具有出色的化学稳定性和抗老化性能，能够长期抵抗酸碱腐蚀和紫外线的侵蚀。

厚度

我们的防渗膜厚度为0.3~3.0mm，可以根据不同的工程需求选择适当的厚度，确保防渗效果。

密度

防渗膜的密度达到 0.94g/cm，能够有效阻止沼液渗漏，保护土壤和地下水的安全。

断裂伸长率

我们的防渗膜具有 600%的断裂伸长率，具备良好的韧性和延展性，能够适应各种变形和应力，提高工程的稳定性。

炭黑含量

防渗膜的炭黑含量为2.0~3.0%，炭黑能够提高材料的耐久性和耐候性，延长使用寿命。

颜色

我们的防渗膜提供多种颜色选择，包括黑色、白色、绿色和蓝色，可根据工程需要进行定制。

以上是泰安腾路工程材料有限公司沼液池防渗工程防渗膜的产品参数。我们的产品具有优异的性能和质量，适用于各类沼液池工程。通过使用我们的防渗膜，您可以有效地防止沼液渗漏，保护土壤和地下水资源免受污染。

如果您有相关需求，欢迎咨询我们，我们将为您提供技术支持和优质的服务。