

危废填埋场防渗工程土工膜质量

产品名称	危废填埋场防渗工程土工膜质量
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	断裂伸长率: 600% 材质:hdpe 密度: 0.94g/cm
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

危废填埋场防渗工程土工膜质量

危险废物处理是当前社会环境保护的重要任务，而填埋是一种常见的废物处理方式。为了防止危险废物渗漏对土壤和地下水造成污染，泰安腾路工程材料有限公司推出了高质量的危废填埋场防渗工程土工膜。

产品参数 材质：HDPE 厚度：0.3~3.0mm 密度： 0.94g/cm 断裂伸长率： 600% 炭黑含量：2.0~3.0%
颜色：黑色，白色，绿色，蓝色

我们的危废填埋场防渗工程土工膜采用高密度聚乙烯材质（HDPE）。HDPE具有出色的抗渗透性能，能够有效防止危险废物的渗漏，保护土壤和地下水的安全。

土工膜的厚度可根据实际需求选择，我们提供0.3mm到3.0mm的不同厚度规格。不同厚度的土工膜能够适应不同填埋场的需求，确保填埋过程中的安全性。

我们的土工膜密度达到或超过0.94g/cm，保证了其优异的物理性能。高密度的土工膜具有较高的强度和耐磨性，能够长时间保持其防渗效果。

在使用过程中，土工膜需要具备一定的延展性，以应对外力的作用。我们的土工膜断裂伸长率达到或超过600%，能够在受到拉伸时保持较高的延展性，不易破损。

土工膜中添加了适量的炭黑，以增加其抗紫外线和老化的能力。我们的土工膜炭黑含量为2.0~3.0%，经过严格配比，提供了良好的防护性能，确保其长期使用效果。

我们的危废填埋场防渗工程土工膜提供多种颜色选择，包括黑色、白色、绿色和蓝色。不同颜色的土工膜能够满足不同环境需求，同时也方便工程施工和管理。

以上是我们危废填埋场防渗工程土工膜的产品参数和特点，我们始终以质量为先导，为客户提供优质的产品。如果您需要防渗工程土工膜，欢迎选择泰安腾路工程材料有限公司的产品。我们将竭诚为您服务。

。