

# GRG构件

产品名称	GRG构件
公司名称	烟台市福山区友成装饰材料厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	烟台蓬莱市刘家沟镇解宋营
联系电话	0535-5875766 13864576716

## 产品详情

产品介绍产品特性：它主要以壁薄、质轻、强度高及不燃性，并可对室内环境的湿度进行调节，以其能达到舒适的生活环境。其高强度、高硬度和很好的柔韧性，能满足最终被制成任意造型、大规格及有质感效果的产品。在120 高温下存放72小时无变形。此种材料可制成各种平面板、各种功能型产品及各种艺术造型，是目前国际上建筑装饰材料界最流行的更新换代产品。正常情况下，建筑设计师们经常会推荐应用在工商业建筑为抵抗高的冲击而增加其稳定性的吊顶为主，此外，由于GRG材料的防水性能和良好的声学性能，尤其适用于频繁清洁洗涤和声音传输的地方，像学校、医院、商场、剧院等场所产品属性产品特性 1、强度高、抗冲击：实验表明，G.R.G.产品断裂荷载大于1200N，超过国标JC / T装饰石膏板断裂荷载118N的10倍。产品永不变形，膨胀系数很小。 2、柔韧性：GRG产品不但硬度高而且还有很好的柔韧性，它可以制成各种尺寸、形状和设计造型，易于使用，还可以用在复杂的吊顶装饰中。 3、密度高且质轻：G.R.G.产品平面部的标准厚度为3.2至8.8mm（特殊要求可以加厚），每平方米重量仅4.9至9.8kg，能减轻主体建筑重量及构件负载。 4、防火性能：G.R.G.材料属于A-级防火材料，它除了能阻燃外，本身还可释放相当于自身重量10%至15%的水分，可大幅降低着火面温度。

5、防潮性能：检测结果证明产品的吸水率仅为0.3%，所以GRG产品能用于潮湿的环境。 6、环保：G.R.G.材料无任何气味，放射性核素限量符合GB电话中规定的A类装饰材料的标准。可以再生利用，属绿色环保材料。 7、声学效果好：检测表明：4mm厚的G.R.G.材料，透过损失500Hz23dB、100Hz27dB；气干比重1.88符合专业声学反射要求。经过良好的造型设计，可构成良好的吸声结构，达到隔声、吸音的作用。

8、生产周期短：G.R.G.产品脱膜时间仅需30分钟，干燥时间仅需4个小时。因此能大大缩短施工周期。

9、施工便捷：可根据设计师的设计，任意造型，可大块生产、分割。GRG构件GRG板GRG线条由上海嘉尧装饰工程有限公司提供，该企业负责GRG构件GRG板GRG线条的真实性、准确性和合法性。商务路路通对此不承担任何保证责任。主要用途 全国GRG工程各种GRG构件供应GRG材料 GRG吊顶 GRG GRG天花板 GRG艺术吊顶 GRG吊顶GRG构件GRG板GRG线条 GRG室内吊顶GRG摆件背景墙 GRG材料 GRG吊顶 GRG墙体 GRG柱子 GRG石膏板天花 GRG灯具 GRG桌椅板凳 GRG装饰品 GRG石膏吊顶 各种功能型产品及各种艺术造型，是目前国际上建筑装饰材料界最流行的更新换代产品。正常情况下，建筑设计师们经常会推荐应用在工商业建筑为抵抗高的冲击而增加其稳定性的吊顶为主，此外，由于GRG材料的防水性能和良好的声学性能，尤其适用于频繁清洁洗涤和声音传输的地方，像学校、医院、商场、剧院等场所其他说明 产品具有不变形，不裂缝，防水，防火，隔音，保温，无毒，质轻等优点。在施工及使用过程中不会对人体及环境带来任何伤害，是极其理想的“绿色”环保材料。产品表面细腻光洁，衔接处用一种进口补缝材料处理接缝，它能与石膏板融为一体，从而克服和解决了其他板材的开裂问题

。在工时由于盈艺在轻钢龙骨上有加固层，故免去了接缝纸带等辅助材料，从而节省了人力，财力。因外力原因而对石膏板进行裁换，维修，当添补完成后，真可谓天衣无缝。交易说明本公司集设计，生产，销售，安装一条龙！望各新老客户来我公司考察洽谈合作！！