

: 接近开关J30-D15NK 025-66075066

产品名称	: 接近开关J30-D15NK 025-66075066
公司名称	南京凯基特电气有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	南京江苏省南京市栖霞区和燕路251号
联系电话	86-02566910509 13057590384

产品详情

南京凯基特电气有限公司 专业值得信赖！企业网站：www.kjt-china.com 电话：025-65016881
崔经理：15251859297 供应：J30M-D10NK J30-D15NK J30M-D10NH J30-D15NH J30M-D10NT J30-D15NT
J30M-D10PK J30-D15PK J30M-D10PH J30-D15PH J30M-D10PT J30-D15PT J30M-D10K J30-D15K J30M-D10H
J30-D15H 交流 J30M-A10K J30-A15K J30M-A10H J30-A15H 交直流J30M-W10K J30-W15K J30M-W10H
J30-W15H J30AM-D10NK J30A-D15NK J30AM-D10NH J30A-D15NH J30AM-D10NT J30A-D15NT J30AM-
D10PK J30A-D15PK J30AM-D10PH J30A-D15PH J30AM-D10PT J30A-D15PT J30AM-D10K J30A-D15K J30AM-
D10H J30A-D15H 交流 J30AM-A10K J30A-A15K J30AM-A10H J30A-A15H 交直流 J30AM-W10K J30A-W15K
J30AM-W10H J30A-W15H 技术参数 环境温度 -20 ~ 80 绝缘电阻 >20M (DC为500V时) 回差
小于检测距离的10% 抗振能力 10-55Hz (周期每分钟) 复振幅1mm, X、Y、Z各方向2小时 抗冲击能力
500M/S2(50G) X、Y、Z各方向3次 重复精度 约为回差的10% 防护等级 IP67 外壳材料 黄铜镀铬