

防水透气膜二型

产品名称	防水透气膜二型
公司名称	山东洪建化工建材有限公司
价格	1.85/平方米
规格参数	品牌:洪建 抗压强度:强MPa 厚度:0.3
公司地址	山东省淄博市周村区凤阳路200号西首102
联系电话	18231691117

产品详情

高分子聚乙烯防水透气膜，由PP PE PP三层复合而成，是新型防水绿色建材，在国内应用广泛，同样也出口到欧洲，南美洲，俄罗斯等地区和国家，厚度有0.17mm，0.3mm，0.49mm和0.65mm，价格不一，宽幅较宽可做3.2m，在钢结构屋面，火车站，高铁，幕墙的墙体，斜坡面都有应用，效果深受广大用户肯定。厂家直接供应，既保证质量也保证了价格，包您买得开心，用得放心防水透汽膜由高性能材料复合而成，可以使水气自由通过，但凝结成水后无法再穿透。从而保证建筑物内干燥舒适，同时避免凝结的水露破坏建筑物屋顶和墙体，以及损坏室内物品防水透汽膜的工作原理可简单用左图进行描述：我们先来分析结露产生的原因，空气中包含无色的水气，通常我们用潮湿度进行衡量（RH%）。空气的温度越高，包含的水气越多，当温度降低时，空气无法包含原有的水气，空气温度越低，潮湿度升高，当潮湿度达到高标准时，水气凝结成液体，结露现象就发生了，这时的温度称之为凝结点在建筑中，只要建筑物内的热空气挥发接触到温度较低的无顶和墙体，结露现象就会发生了，这时的温度称之为凝结点在建筑物中，只要建筑物内的热空气挥发接触到温度较低的屋顶和墙体，结露现象就会发生，当结露现象发生时，就会在屋顶或墙体表面形成水滴，水滴被建筑物吸收，从而破坏墙体和屋顶结构，或者滴落，损坏建筑物内的物品防水透汽膜特别的防水透汽能力，除可起防水层的作用外，还可解决保温层的防潮问题。一方面使水蒸汽可以透过，不会在保温层内聚集；另一方面，屋面或者墙面结露或渗水水份会被防水透汽膜有效隔离在保温材料之外，而不会进入保温层中，从而对保温层形成一体的保护，确保保温层的功效，达到持续节能的作用。