

# 凌海出租ups不间断电源 出租负载箱 租赁假负载测试

产品名称	凌海出租ups不间断电源 出租负载箱 租赁假负载测试
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

## 产品详情

倒送电是从系统向电厂送电

- 1.可为电厂倒送电提供负载试验、差动保护试验、电厂检修后的负载测试。
- 2.为全天连续运行设备，保护功能完全不依赖通讯网。
- 3.高速采集电网数据，\*\*\*捕捉到送电事件。
- 4.电厂发电并网的时候，也需要将系统的电先倒送过来，然后调整发电机的励磁，使之与系统“同步”，然后并网发电；
- 5.在电厂发电之前，需要将电厂的辅助设备先运转起来，由于此时发电机还未发电，不能提供电源，这个电源就只能通过系统“倒送电”来完成；
- 6.电厂基建过程中，需要临时电源，有时这个电源会需要的很大，特别是在建设的后期，在建厂时修建的临时电源会不够用，就会从系统通过送电线路将电倒送过来，通过电厂的T0变压器进行供电。

框架式并联电容器补偿装置

产品特点

装置能在1.1倍额定电压的稳态过电压下长期运行；

装置能在方均根值不超过1.3倍电容器组额定电流的过电流下连续运行；

装置采用无重击穿的高压断路器，并装有氧化锌避雷器，以限制投切电容器组时产生的操作过电压；

6kV、10kV装置\*\*\*真空负荷开关、真空断路器或SF6型断路器来作电容器组的投切开关。对于小电容量的电容器组，且需分组投切的采用真空接触器，对于大电容量的电容器组应采用真空断路器或SF6型开关；

装置\*\*\*干式空心电抗器接装置电源侧或干式铁芯电抗器接装置中性点侧，用以限制合闸涌流，抑制高次谐波，改善网络电压波形。额定电抗率为0.5-1%的电抗器用于限制合闸涌流；额定电抗率为5~6%电抗器用于抑制5次及以上谐波和限制合闸涌流。额定电抗率为12~13%者用于抑制3次及以上谐波和限制合闸涌流；

装置\*\*\*FD型放电线圈，可在5s内将电容器组的剩余电压自额定电压峰值降至0.1倍额定电压以下；

根据系统及用户的需要，装置可采用就地控制或主控制室，集中控制，或自动控制等方式；

装置采用单台电容器熔断保护为主保护，开口三角电压、电压差动、中线不平衡电流保护作为后备保护，此外装置还设有过流、过压、失压保护。这些保护的实现也可以\*\*\*较好性能的微机电容器保护监控装置，以实现电容器继电保护的要求。