

佛山供应网乐泰638热卖

产品名称	佛山供应网乐泰638热卖
公司名称	深圳乐泰胶粘剂销售有限公司
价格	150.00/普通
规格参数	
公司地址	深圳龙城街道办
联系电话	0755-89892017 15914177181

产品详情

--圆柱形固持 乐泰固持胶用于增加圆柱形非螺纹配合件的剪切强度，填充零件之间的内部空间并固化成为一个牢固的精确配合，这已作为一个标准方法被广泛接受，用于压配合和滑配合零件装配。乐泰固持胶具有不同粘度，填充间隙能力强，柔性佳，及高强度的特性。可以用工艺设备自动涂胶或人工涂胶。圆柱形部件固持胶 638 高强度 最高强度的固持胶，用于动态负荷或周期性载荷的工况下，可固持配合间隙达到0.25mm的轴孔配合。在5分钟内初固化。603 容油性 一种具有容油性及其他污染物的通用型高强度固持胶。密封并固持圆柱形零件总成，其最大填充径向间隙为0.13mm。在30分钟内初固化，能防止微振磨损及金属配合件间的缝隙腐蚀。620 耐高温 高粘度，高强度，不流淌。固持气门套管、注塑机芯套、阀套、缸套、键槽等。可耐高温到230℃，对钢提供19.0N/mm²以上的剪切强度。锁固及固持圆柱形配合件至0.4mm直径间隙。能防止金属微振磨损及腐蚀。密封防止泄漏。660 配合件修复 维修用，快速固化，填充间隙大，高强度，高粘度（膏状）。修复轴、端盖、键、键槽、轴承、衬套。可修理磨损的零件。能恢复配合件的正确配合。最大径向填充间隙为0.5mm。609 低粘度 高强度，适用于过渡、过盈配合。固持键与轴承、小电机转子轴、衬套。提高压配合的配合强度。修复磨损的孔-轴配合件或超差的零件。最理想的径向填充间隙为0.13mm以下，24小时能提供21MPa的剪切强度。可以方便地配合不同金属材料的零件，能承受温度至149℃。641 中强度 易拆卸，用于固持圆柱形配合件，特别适用于需要经常拆卸的场合，适于轴承装配。强度适中，建议最大直径间隙为0.25mm以下。在10-30分钟达到固化。648 高强度/快速固化 可用于连续工作温度达175℃的场合。填充间隙至0.15mm以下。在5分钟内初固化。680 高强度 中粘度，适用于间隙配合或过盈配合。固持套管，皮带轮，齿轮，转子。修复孔，轴配合件，超差零件。在10分钟内初固化。对钢在24小时后提供大于20.7 N/mm²剪切强度。最大径向填充间隙为0.25mm。 本公司代理销售乐泰螺纹锁固剂，密封胶，圆柱型固持胶，瞬干胶，厌氧胶等各种产品。不同产品，不同配方满足全球各个行业不同顾客的需求。“诚信为本，顾客至上”是我们公司发展的宗旨！欢迎广大顾客朋友来电咨询！或登陆 公司网站www.loctite258.com

在线QQ：545792899，咨询电话：0755-89892017，15914177181，周小姐

上海.北京.深圳.汉高.天津.杭州.南京.武汉.成都.沈阳.大连.中山.苏州.常州.石家庄 乐泰胶水 网站
济南.青岛.苏州.福州.无锡.宁波.重庆.大庆.厦门.西安.长春.佛山.福州.桂林.哈尔滨 乐泰胶水 公司
珠海.郑州.海口.昆明.太原.乐泰.温州.合肥.南宁.南通.江苏.惠州.芜湖.长沙.黑龙江 乐泰胶水 经销
合肥.兰州.贵阳.烟台.包头.唐山.银川.广州.威海.西宁.湛江.吉林.南昌.海南.连云港 乐泰胶水 厂家