

排烟防火阀产品新报价 山东排烟防火阀

产品名称	排烟防火阀产品新报价 山东排烟防火阀
公司名称	贝州集团双丰风机分公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	德州山东省武城县鲁权屯开发区
联系电话	0534-6358588 18653481110

产品详情

排烟防火阀产品最新报价 山东排烟防火阀 排烟防火阀，消防部件，一般安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。主要材质：碳素钢，镀锌板，不锈钢。1.用途（1）阀门平时处于常闭状态，火灾时手动或自动开启，当气流温度达到280 时，温感器动作，阀门关闭；

（2）可通过DC24V电源使阀门关闭；（电动型排烟防火阀）（3）手动关闭或手动复位；

（4）关闭后DC24V电动复位；（全自动型排烟防火阀，适用于不便人手操作的地方）

（4）输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。优点：1、漏风量低，气密性能好。

2、电动开启消耗电流小.3、防腐性能强，使用寿命长。（材质为不锈钢型）

4、执行机构驱动灵活。反馈、连锁信号准确。主要功能、特点

1、输入DC24V电信号，电流 0.5A、电磁铁动作、阀门迅速关闭；（电动型排烟防火阀）。

2、手动关闭，手动复位。3、可输出阀门开启信号及连锁控制信号。2.分类

排烟防火阀类型:1.常开型排烟防火阀 2.常闭型排烟防火阀 3.远程控制型排烟防火阀(钢绳控制型)

4.自动复位型排烟防火阀 2.1常开型排烟防火阀 功能如下:

2.1.1平时呈常开状态,火灾发生时,由控制中心输出DC24V电源后,阀门自动关闭.

2.1.2当管道温度达到280 时,熔断器动作,阀门自动关闭. 2.1.3输出阀门关闭信号,连锁排烟风机停止.

2.1.4手动关闭,手动开启. 2.2常闭型排烟防火阀,又名二次动作排烟防火阀 功能如下:

2.2.1平时呈常闭状态,火灾发生时,由控制中心输入DC24V电源,阀门迅速开启.

2.2.2输出阀门开启信号,连锁控制消防排烟风机. 2.2.3手动开启,手动复位关闭.

2.2.4当管道温度达到280 时,熔断器动作,阀门重新关闭. 2.3远程控制型排烟防火阀（钢绳控制型）

功能如下: 2.3.1具有常闭型排烟防火阀的所有功能 2.3.2可远距离手动开启、手动复位关闭.

2.3.3钢绳控制距离标准为6m(超长可定制) 2.4自动复位型排烟防火阀

2.4.1平时呈常闭状态,火灾发生时,由控制中心输入DC24V电源,阀门自动开启.

2.4.2当管道温度达280 时,熔断器动作,阀门自动关闭. 2.4.3可手动开启. 2.4.4阀门开启后,无需人工复位,只

要输入DC24V电源,阀门可自动复位到原先关闭位置(此功能仅限于温感器未动作前,如温感器动作后需更换温感器尚能使用此功能). 2.4.5输出阀门开启信号,连锁控制排烟风机启停.

2.4.6如果用记忆合金温感器,可反复使用,无需更换. 销售热线：13953455284 13905349793