

UB-1社区卫生院0 b超成像诊断盒|连电脑用彩色三维B超

产品名称	UB-1社区卫生院0 b超成像诊断盒 连电脑用彩色三维B超
公司名称	广州索诺星有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区科学城崖鹰石路27号佳德科技园C 栋五楼
联系电话	020-32382095 15989017291

产品详情

UB-1社区卫生院0 b超成像诊断盒|连电脑用彩色三维B超
UB-1社区卫生院0 b超成像诊断盒|连电脑用彩色三维B超

使用说明：当选用我公司的超声模块盒时，只需外接220V交流电源和探头以及任意一台电脑配我公司提供的光盘即可组成一台完整的B型超声诊断仪进行临床诊断或通过网络进行图像上传等工作。

只需通过USB线连接到电脑即可使用，操作上通过鼠标和键盘完成，可随意设置键盘的按键作为某个功能键。

键盘是采用计算机的键盘，在软件里面可以自己定义计算机键盘上的某个按键相当于B超的某个功能按键。比如可以把“Space”键定义为“Freez”，把“+”、“-”设置为增益增加和减少，随便你怎么定义都可以。

也可选配一个专用超声键盘（接于计算机后可以使用）

技术指标：· 操作系统：WindowsXP或Windows7 · 探头接口：1个 · 显示模式：B、B/B、4B、B+M、M
· 显示深度：最大250mm · 焦点数量：4个，焦点数量、位置可调、间距可调
· 探头频率：所有探头均为宽频、可变频，频率范围2.5MHZ-10MHZ
· 成像技术：全数字化波束形成器、连续动态聚焦及连续可变孔径、A/D采样通道数32路 · 应用类型选择功能：不同应用类型不同图像参数，直接选择调出合适参数，减少重复的图像调节工作量
· 体位标记：140种（不同应用类型显示不同体标组） · 测量与计算：
B模式常规测量：距离、周长/面积、体积、角度、髌关节角度、直方图、断面度、比率、狭窄率
M模式常规测量：心率、时间、距离、速度、斜率
一般腹部测量：肝脏、胆囊、左、右肾脏、胰腺、脾脏
妇科测量：子宫、子宫颈、子宫内膜、左右卵巢、左右卵泡

产科测量：胎龄孕龄、胎儿体重、羊水深度指数 心脏测量：左心室测量、左心室功能、壁厚评估

泌尿科测量：膀胱容积、残余尿量、前列腺、肾脏 UB-1 社区卫生院 0

b超成像诊断盒|连电脑用彩色三维B超 UB-1 社区卫生院 0

b超成像诊断盒|连电脑用彩色三维B超 UB-1 社区卫生院 0

b超成像诊断盒|连电脑用彩色三维B超 UB-1 社区卫生院 0 b超成像诊断盒|连电脑用彩色三维B超

小器官测量：眼科、甲状腺、颌面部、颈部 兽用版本专用计测：牛: BPD, CRL, TD; 马: GA; 狗: GS; 猫: HD, BD; 羊: BPD, CRL, TD · 系统设置功能：可设置操作语言、医院信息、应用类型（人用或兽用）、产科公式和数据、不同应用类型图像参数等 · 图像放大功能：具有10种放大倍率，在单B状态下，选取要检查的区域，对图像进行2种倍率的局部放大和画中画功能 · 电影回放：可设置为128/256/512/1024帧，先进的双向电影回放和逐帧回放，回放帧数可设置为64/128/256幅；

· 图像存储：内置存储盘机内可永久存储上万幅图像和大量电影回放文件，也支持U盘存储

· 图像管理功能：具有强大的存储图像、电影回放文件管理系统 · DICOM 3.0

接口支持以DICOM格式显示和传送图像

· 图像报告生成功能：内置报告工作站，并内置大量报告描述模板，可快速生成详细诊断报告

· 3D（三维）成像功能：重建三维功能（选配） · 可外接USB激光/喷墨打印机，打印输出的图像或报告

· 外形尺寸：200mm × 140mm × 35mm · 净重：超声盒和探头共1kg

UB-1 社区卫生院 0 b超成像诊断盒|连电脑用彩色三维B超 UB-1 社区卫生院 0

b超成像诊断盒|连电脑用彩色三维B超