

江阴工程尼龙塑料拖链批发 江阴塑料拖链厂家 尼龙拖链价格

产品名称	江阴工程尼龙塑料拖链批发 江阴塑料拖链厂家 尼龙拖链价格
公司名称	盐山恩硕机床附件制造有限公司
价格	80.00/普通
规格参数	
公司地址	沧州沧州市盐山县城南工业区
联系电话	86-03176344536 15227518163

产品详情

江阴工程尼龙塑料拖链批发 江阴塑料拖链厂家 尼龙拖链价格 首选 盐山恩硕机床附件 塑料拖链的分类塑料拖链按照结构可分为i桥式塑料拖链与全封闭塑料拖链；按照型号分为小型拖链，一般型拖链与大型拖链，按照噪音系数可分为普通拖链与静音拖链；按照形式可分为普通拖链，并联拖链，S型拖链；按原料分为原包塑料和再生塑料等。塑料拖链的常用型号塑料拖链的型号一般是根据内部高度和内部宽度来确定,因其并非标准产品，外尺寸各厂家都不一致。塑料拖链的型号有7*7，10*10，10*15，15*15，15*20，15*35，15*40，15*40，15*50，18*18，18*25，18*35，18*50，18*60，25*25，25*38，25*57，25*77，25*103，35*50，35*60，35*75，35*100，35*125，35*150，35*175，35*200，45*50，45*60，45*75，45*100，45*125，45*150，45*200，56*95，56*125，56*175，56*200，56*300还有55,62,65,80系列等拖链。

塑料拖链的基本参数 1) 材料：增强尼龙，具有较高的压力和抗拉负荷，良好的韧性、高弹性和耐磨性，阻燃，高低温时性能稳定，可以使用在室外，尼龙的含量多少决定了拖链的使用强度和耐磨性以及运行起来的噪音大小。尼龙含量从5%-17%不等，但超不过19%。(2) 抗耐性：耐油、耐盐，并有一定的耐酸、耐碱能力。(3) 运行速度和加速度（具体速度、加速度视运行情况而定）(4) 运行寿命。

保养塑料拖链设备内容和要求时间：工作前：1、检查交接班记录本。2、严格按照设备“润滑图表”规定进行加油，做到定时、定量、定质。3、停机8小时以上的设备，在不开动设备时，要先低转3-5分钟，确认润滑系统是否畅通，各部位运转是否正常，方可开始工作。工作中：1、经常检查设备各部位运转和润滑系统工作情况，如果有异常情况，立即通知检修人员处理。2、各导轨面和防护罩上严禁放置工具、工件和金属物品及脚踏。工作后：1、擦除导轨面上的铁屑及冷却液，丝杠、光杠上无黑油。2、清扫设备周围铁屑、杂物。3、认真填写设备交接班记录。一级保养塑料拖链设备内容和要求时间：每月一次，时间八小时。(一)、擦洗设备外观部分 1、外观无黄袍、无油垢、物见本色，外观件齐全、无破损 2、导轨、齿条、光杠、丝杠无黑油及锈蚀现象，磨去研伤毛刺(二)、清洗、疏通润滑冷却系统，管路，包括油孔、油杯、油线、油毡过滤装置 1油窗清晰明亮，油标醒目，加油到位，油质符合要求 2、油箱、油池、过滤装置内外清洁，无积垢和杂质 3油线齐全，油毡不老化，润滑油路畅通，无漏油、漏水现象 4、油枪、油壶清洁好用，油嘴、油杯齐全，手拉泵、油泵好用 5拆下各部防护罩，检查润滑情况，擦洗导轨、光杠、丝杠(三)检查调整各部铁屑、压板、间隙，各部位固定螺钉、螺帽、各手柄灵活好用 1各部斜铁、压板、滑动面间隙调整到0.04mm以内，移动件移动自如 2各部位固定螺钉、螺帽无松动缺失。(四)检查各安全装置 1各限位开关、指示灯、信号、安全防护装置，齐全可靠 2、各电器装置绝缘良好，安装可靠接地，安全照明。(五)检查电器各部达到要求 1电箱内外清洁，无灰尘、杂物，箱门无破损 2电器原件紧固好用，线路整齐，线号清晰齐全 3电机清洁无油垢灰尘 4风扇外罩齐全好用 4蛇皮管无脱落断裂 油垢防水

弯头齐全(六)清扫工作地周围 1设备周围无铁屑杂物2机床附件工具卡具合理摆放清洁定位。