

# 气动插板阀、气动除灰闸阀、气动干灰阀型号Z671、排渣刀阀

产品名称	气动插板阀、气动除灰闸阀、气动干灰阀型号Z671、排渣刀阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/件
规格参数	型号:PZ673H、X-10C 性能:耐磨 材质:铸钢、304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673H、X-10C耐磨气动插板阀、气动除灰闸阀、气动干灰阀型号Z671、排渣刀阀主要由框架、闸板、拉杆、压板、密封条与气缸组成，采用碳钢或不锈钢作为主要原材料，按固定尺寸焊接制成，用法兰螺栓连接，分为方形与圆形法兰两个系列，也可根据安装尺寸与材质要求定制生产。

气动插板阀主要用在建材生产、化工原料、冶炼厂、火力发电厂，矿石、粮食、煤粉与粉煤灰输送场合，具有安装、维护、使用简单、运行稳定、寿命长的优点。

气动插板阀、气动除灰闸阀、气动干灰阀型号Z671、排渣刀阀工作原理

工作原理是通过气源由气缸带动闸板上下反复运动，达到开启与关闭的目的，用在粉料或小块状固体物料输送管道的给料或放料，通常是按照在料仓或灰斗的下方。

气动插板阀、气动除灰闸阀、气动干灰阀型号Z671、排渣刀阀主要性能规范：

公称压力（MPa）  
1.01.6

壳体试验（MPa）  
1.52.4

密封试验（MPa）  
1.11.8

工作温度  
1000

气动插板阀、气动除灰闸阀、气动干灰阀型号Z671、排渣刀阀主要零部件材质：

体、盖	闸阀	阀杆
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢

[气动插板阀、气动除灰闸阀、气动干灰阀型号Z671、排渣刀阀产品外形及结构尺寸 \(PN10\)】](#)

PZ73H、PZ73F、PZ73Y (PN10) 型刀型闸阀 (4J 闸阀) 外形及结构尺寸 (mm) DNLDD1D260 × MD0

65	46	180
80	46	195
100	52	215
125	56	245
150	56	280
200	60	335

260	78	340
350	78	500
400	102	565
450	114	615
500	127	670