

# 河道鱼塘园林防锈铁丝围栏网热镀锌双边丝护栏网

产品名称	河道鱼塘园林防锈铁丝围栏网热镀锌双边丝护栏网
公司名称	安平县国迅丝网制品有限公司
价格	125.00/套
规格参数	品牌:国迅 型号:丝径4mm粗 产地:衡水安平
公司地址	河北省衡水市安平县安宝万创业辅导基地5-3 (注册地址)
联系电话	18832855270

## 产品详情

高速公路护栏网\*常见的使用框架型的护栏，按照客户规定的网孔由低碳钢丝焊接成型，高速公路护栏网网片焊接边框，使得网片的防御能力更强。

焊点整洁无损伤；

表面防腐处理方式：产品生产中采用镀锌丝或热镀锌钢丝焊接成型后浸塑；或是低碳钢黑丝焊接直接浸塑或先焊接成型后再采用电镀+浸塑；

镀锌+喷塑，喷漆等方式。表面处理方式采用外表面浸塑，该技术处理方式先进且成熟，能全方位吸附包裹产品表面，附着力和防腐性极强，

PVC材料具有无毒无害，防腐、防老化、抗晒、耐高、低温等特点，室外环境中使用寿命可达5-10年。

安装配件：网片和立柱靠螺丝和各种特殊的金属卡子或者使用绑丝连接的。所用的螺丝均为自动防盗的。所用配件也可以按照客户的不同要求来具体设计。

高速公路护栏网表面颜色可选：白色，绿色，墨绿色，草绿色，黑色，蓝色，黄色等等。

高速公路护栏网主要用于高速公路、铁路、机场、车站、服务区、保税区、露天仓储场、港口等领域的围栏，其产品具有美化环境、坚固耐用、不易褪色、变形等优点。

高速公路护栏网是框架护栏网的一种。具有日久抗腐蚀，抗紫外线的特性。网面具有较强的抗冲击力。强度高、钢性好、造型美观、视野宽广，安装简便、感觉明亮、轻松。

## 高速公路护栏网的常见规格参考

### 高速公路护栏网片的尺寸和丝径要求

网片尺寸：1700mm高 × 2500mm宽 / 1800mm高 × 2500mm宽 / 1800 × 3000 / 2000 × 3000 / 1500 × 2500等。

丝径(焊网钢丝直径) 范围：2.5mm- 6.0mm; 常用规格 3.0mm, 3.2mm, 3.5mm, 3.8mm, 4.0mm。

网孔尺寸：以50 × 100/75 × 150/50 × 200/60 × 150/80\*160mm\*为常见。

### 高速公路护栏网使用的立柱和边框规格

立柱及边框：边框：20 × 30或20 × 40mm矩形截面焊管；0.8/1.0/1.2/1.5mm厚方管。

立柱：48mm × 1.0/1.2/1.5/2.0mm厚圆管。60圆管、75圆管都可以做立柱。通常可选择普通圆管，顶端盖有塑料盖或防雨帽。

方柱的常见规格：40\*40、60\*60、40\*60、80\*80等规格，常见厚度：0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm、2.0mm等厚度。