

山西矿用漏泄同轴电缆50欧姆系列MSLYFVZ50-9厂家销售

产品名称	山西矿用漏泄同轴电缆50欧姆系列MSLYFVZ50-9 厂家销售
公司名称	廊坊缆通线缆有限公司
价格	10.50/米
规格参数	天联:50欧姆系列 MSLYFV:50-9 天津:双层屏蔽,蓝色阻燃护套
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	13784774698

产品详情

山西矿用漏泄同轴电缆50欧姆系列MSLYFVZ50-9厂家销售

号	产品名称	用途	导体长期允许工作温度/	
MSLYFVZ-50-9	煤矿用50-9单护套漏泄同轴电缆	30MHz-150MHz频段里的信号传输连接馈线,该电缆在煤矿里必须单独敷设使用	65	
MSLYFYVZ-50-9	煤矿用50-9双护套漏泄同轴电缆			
MSLYFVZ-75-9	煤矿用75-9单护套漏泄同轴电缆	适用于煤矿坑道,隧道,地下室內的75,60-150MHZ频段里的信号传输的连接馈线		
	型号及规格		MSLYF (Y) VZ-50-9	
指标特性	内导体铜线或铜包铝		3.5mm	
	物理发泡绝缘外径		8.8mm	
	编织外导体		单线直径 0.2mm 软铜线 3 × 24 编织	
	黑色聚乙烯内护套		11.3mm	
	黄色阻燃聚氯乙烯外护套		13.8mm	
电气特性	绝缘耐压 (介电强度)		1.5KV1min 不击穿	
	内导体直流电阻 (20 时)		1.80 /km	
	电压驻波比		0-300MHZ 内 1.2	
	绝缘电阻		1000M km	
	特性阻抗		50 ± 3	
	耦合损耗	60MHZ		85 ± 10dB
		150MHZ		75 ± 10dB

	衰减常数	60MHZ	40 dB/km
		150MHZ	60 dB/km
工程数据	速比		0.85
	环境温度		- 40 ~ + 55
	安装敷设*低半径		- 15
	*小弯曲半径		125mm
	使用频段		60 ~ 150MHZ
	重量		0.23kg/m
	型号及规格		MSLYF (Y) VZ-75-9
指标特性	内导体铜线或铜包铝		2.0mm
	物理发泡绝缘外径		8.8mm
	编织外导体		单线直径 0.2mm 软铜线 3 × 24 编织
	黑色聚乙烯内护套		11.3mm
	黄色阻燃聚氯乙烯外护套		13.8mm
电气特性	绝缘耐压 (介电强度)		1.8KV1min 不击穿
	内导体直流电阻 (20 时)		5.5 /km
	电压驻波比		0-300MHZ 内 1.2
	绝缘电阻		> 1000M km
	特性阻抗		75 ± 3
	耦合损耗	60MHZ	75 ± 10dB
		150MHZ	80 ± 10dB
	衰减常数	60MHZ	40 dB/km
		150MHZ	55 dB/km
工程数据	速比		0.84
	环境温度		- 40 ~ + 55
	安装敷设*低半径		- 15
	*小弯曲半径		125mm
	使用频段		60 ~ 150MHZ
	重量		0.20kg/m