

内螺纹蒸汽电磁阀2L-25

产品名称	内螺纹蒸汽电磁阀2L-25
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

内螺纹蒸汽电磁阀

内螺纹蒸汽电磁阀

分布直动活塞式，空军、配套产品，活塞结构、经久耐磨，动作响应迅速，高频率工作压力范围广：

-0.1MPa、1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa，德国工艺，出口系列，品质可靠。应用于医疗器械、干燥设备、清洗设备、

真空设备、电镀涂装、蒸馏机、滤油机、加湿器、食品机械、石油化工等行业。

一、技术参数

操作方式	常闭	通电打开、断电关闭
	常开	通电关闭、断电打开（型号后加“K”表示）
参数 型号	ZF-1 · ZF-2	
介质温度	1型： 60 · 2型： 220	
使用介质	1型	水、柴油、汽油、煤油、空气、真空、煤气天然气等液体或气体

	2型	蒸汽、热水、热油、热空气等高温液体或气体					
通径 (mm)		15	20	25	32	40	50
连接尺寸 (G)		1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2
压力 (MPa)		0~1.6					
功率		AC : 40W、DC : 45W					
电压偏差		允许波动 ± 10%					
材 料	阀体	不锈钢					
	密封	丁晴橡胶NBR · 氟橡胶FKM · 聚四氟乙烯PTFE					
环境温度		-20~60					
连接方式		内螺纹					
电气连接		接线盒电缆插座，防护等级IP65					
使用电压		AC220V 50Hz/60Hz、DC24V 其余根据要求					
特殊选配		BZF防爆电磁阀	ZF-X信号反馈			ZF-S手动功能	
		防爆等级：ExmI/IIT4(浇封型)、dIIBT4	反馈电磁阀启闭状态及介质流动情况的开关信号			手动开启、关闭节省旁通	
安装提示		线圈竖直向上					