

常开电磁阀-蒸汽-水用

产品名称	常开电磁阀-蒸汽-水用
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

常开电磁阀

应用范围：适用于中性纯净气体或液体，尤其是空气、水、热水、煤气天然气、柴油等管路的控制系统；、航天、船舶重工、核工业、石化、电力、化学、轻工、机械、科研、工业窑炉、干燥设备、锅炉、给排水、空调、消防、食品医疗、清洗设备、管道介质自动化控制等领域。

常开电磁阀产品特点：精密铸造、外观精美；先导式活塞结构、性能稳定；密封性好、开关迅速；线圈、不易烧毁；使用寿命长达五百万次。

常开电磁阀主要技术参数：

控制方式：常开、常闭、自保持式。 电源电压: DC12 ~ 220V; AC24 ~ 380V。 阀体材质：铸钢、黄铜、铝、四氟乙烯、不锈钢。 适用介质：水、气、油、腐蚀流体等。 压力范围：0 ~ 6.4MPa 温度范围：(-200、-50) ~ (+120、+200、+250)。 介质粘度：小于50C St(大于时需定制)。 防护性能：防尘、防水、防爆。根据工况选择。 接线方式：接线座式；引线式；插头式。 连接方式：法兰、焊接、内螺纹（外螺纹和特殊接口可定做或加转头）。

常开电磁阀工作原理：常闭型：当线圈通电时，先导阀芯吸合，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开；当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。常开型：当线圈通电时，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开。止回功能：出口端大于进口端压力，介质会反向导通。可安装止回阀或订制自带止回功能的阀。