

污水处理池防渗工程HDPE土工膜尺寸

产品名称	污水处理池防渗工程HDPE土工膜尺寸
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	密度: 0.94g/cm 炭黑含量:2.0~3.0% 断裂伸长率: 600%
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

泰安腾路工程材料有限公司推出了一种用于污水处理池防渗工程的HDPE土工膜，这款产品具有以下关键参数：

材质：采用高密度聚乙烯（HDPE）材料制成。

厚度：可选范围从0.3mm到3.0mm，根据实际需求选择适当厚度。

密度：密度大于等于0.94g/cm，确保产品的稳定性和耐用性。

断裂伸长率：达到或超过600%，具有优异的延展性和抗拉性能。

炭黑含量：炭黑含量在2.0%到3.0%之间，增加了产品的耐候性和抗老化性。

颜色：提供黑色、白色、绿色和蓝色等多种颜色选择，适应不同环境需求。

这款HDPE土工膜在污水处理池防渗工程中具有诸多优势。首先，采用高密度聚乙烯材料制作，确保了产品的耐用性和长久的使用寿命。其次，产品具有优异的拉伸能力，能够应对不同程度的应力和变形，确保污水处理池的完整性和安全性。此外，产品含有适量的炭黑，使其具备出色的耐候性，能够承受恶劣环境条件下的长时间使用。

HDPE土工膜的多种颜色选择为污水处理池的设计和装饰提供了更多可能性。黑色可用于隐蔽处理，使污水处理池更加低调。白色则适用于需要反射阳光、降低温度的场合。绿色和蓝色则能够与周围的自然环境融为一体，美化景观。

综上所述，泰安腾路工程材料有限公司的HDPE土工膜在污水处理池防渗工程中具有多项优势。无论是材质、厚度、密度、断裂伸长率、炭黑含量还是颜色，我们都能为您提供多种选择，以满足不同工程的需求。如果您正在考虑进行污水处理池防渗工程，我们热忱欢迎您联系我们，我们将为您提供产品和解决方案。