

建筑工地用丙纶土工布使用规范

产品名称	建筑工地用丙纶土工布使用规范
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:腾路 产地:山东 特点:透水, 过滤, 隔离, 养护
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

建筑工地是建筑施工时必不可少的场所,为了保证工地的安全和环境的保护,使用丙纶土工布成为常见的选择。本文将着重介绍建筑工地用丙纶土工布的使用规范,从材质、尺寸、品牌、特点、产地和颜色等多个方面进行详细描述。

材质

建筑工地用的丙纶土工布采用优质涤纶和丙纶材质制成,具有良好的耐用性和抗拉强度。

尺寸

丙纶土工布的尺寸为6米宽,长度根据需要可以选择100米或者10米。

品牌

泰安腾路工程材料有限公司生产的丙纶土工布被广泛应用于建筑工地,其品牌“腾路”以高品质、可靠性和有效性而闻名。

特点

丙纶土工布具有透水、过滤、隔离和养护等特点。其透水性能能够有效排水,避免水涝;过滤效果可去除杂质,保护基底;隔离功能可防止土壤混合;养护作用可以保护植物生长。

产地

丙纶土工布产地位于中国山东省，山东地区以其丰富的原材料资源和优势的生产技术而成为丙纶土工布的重要产地。

颜色

丙纶土工布提供多种颜色选择，包括白色、灰色、黄色、黑色和绿色。不同颜色的土工布可以根据实际需要进行选择，以实现美观和实用的效果。

综上所述，建筑工地用丙纶土工布具有优质的材质、合适的尺寸、可靠的品质、多样的特点、可靠的产地以及丰富的颜色选择。在选择土工布时，您可以根据具体需要进行合理的搭配和购买，以确保工地施工的安全和环境的保护。