RH-4(缓凝)减水剂 高星

产品名称	RH-4(缓凝)减水剂 高星	
公司名称	重庆九乐建材有限公司	
价格	.00/个	
规格参数	型号:RH-4 品牌:高星	
公司地址	重庆市九龙坡区含谷镇崇兴村三社	
联系电话	68520667 13594199517	

产品详情

型号 RH-4 品牌 高星

产品简介

"rh-4(缓凝)减水剂"是由减水剂和缓凝剂复合而成。无氯、低碱、低掺量的多功能型混凝土外加剂,具有减水缓凝,增强和提高耐久性等特点。用于c40以下的普通混凝土、现场泵送混凝土的夏季施工。以改善新拌砼的和易性和降低水化热,防止大体积砼裂缝的产生。

技术性能

² 执行国家标准《混凝土外加剂》gb8076-97。

2 匀质性指标

ı	外观	灰褐色粉末	净浆流动度	130-170mm
	rh值	6-9	氯离子含量	尤氯盐 对钢筋无锈腐

² 掺量:水泥质量的1.0%-1.5%

2 性能指标

减水率%	6-12	提高坍落度	8-12cm
含气量%	2-4	凝结时间差	+120~+240min
泌水率比%	< 100	抗渗标号	p8-p12
收缩率比	90d < 120	抗冻融性	200次冻融循环合构
抗压强度比	3d (> 135) 7d (> 120) 28d (> 110)		

使用范围和方法

- 2 本品适用于硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥,与粉煤灰一起双掺效果更佳。
- 2 可直接加入搅拌机,适当延长搅拌时间1—2分钟。

1包装与贮存

- ² 采用双层塑料袋包装,每袋重25kg±0.25kg。
- ² 本品应在室内存放,避免受潮,保质期为二年。

技术服务

本公司配有专业混凝土试验室和专家教授,可为用户提供全面技术服务。

联系人:王先生

电话:13996376969