

RH-9泵送减水剂（液体）

产品名称	RH-9泵送减水剂（液体）
公司名称	重庆九乐建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:RH-9 品牌:高星
公司地址	重庆市九龙坡区含谷镇崇兴村三社
联系电话	68520667 13594199517

产品详情

型号 RH-9 品牌 高星

产品简介

“rh-9泵送剂”是由减水剂、引气剂、稳定剂、塑化剂等符合而成，具有减水、缓凝、保水、增强等特性。用于配制c50以下商品砼、流态砼和泵送砼，以提高新拌的流动性、保水性和可泵性，延缓坍落度损失，同时提高砼抗渗性和耐久性。本产品1998年7月1日通过重庆市建委主持的产品鉴定,并获得产品鉴定证书。

技术性能

2 执行中国建材行业标准《混凝土泵送剂》jc473-2001。

2 匀质性指标：

外观	灰色粉末	净浆流动度	130-180mm
rh值	6-9	钢筋锈蚀	无

2 掺量：胶凝材料的1.6-2.5%

2 性能指标

减水率%	12-20	提高坍落度	8-15
含气量%	2-4	凝结时间差	+120~+240min

泌水率比%	< 90	抗渗标号	p8-p12
抗压强度比	3d 85 7d 85 28d 85		

2 本产品能降低水泥早期水化热，使混凝土坍落度损失较小。

使用范围和方法

2 本品可直接加入混合物中进行搅拌，适当延长搅拌时间。

2 本品使用于硅酸盐水泥，普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥与粉煤灰一起双掺效果更佳。

包装与贮存

本品为桶装200kg或罐车运输，有效期为半年。

技术服务

本公司配有专业混凝土试验室，可为用户提供全面技术服务及现场指导。

联系人:王先生

电话:13996376969