

复合防静电地板 木基防静电地板宏纳防静电地板报价便宜

产品名称	复合防静电地板 木基防静电地板宏纳防静电地板报价便宜
公司名称	广州宏纳装饰材料有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	广州广州市天河区黄埔大道东796号F02栋401室
联系电话	020-66650035 18620730599

产品详情

复合防静电地板 木基防静电地板【宏纳】木质防静电地板 防静电地板报价最便宜 木基防静电地板
产品特征：环保，耐用，防静电。 结构：地板 支架 螺丝 横梁 规格：600*600*40MM 木质防静电地板

产品介绍：1. 防静电贴面：三聚氰氨（上层）酚醛树脂（下层）总厚度：0.8mm 2.

基材：中密度板（27.8mm） 3. 四边：加宽导电边条 4. 底面：镀锌铁板（0.15mm）

备注：贴面，底面和基材用401胶粘贴。底部边缘嵌导电橡胶条以获导电和消音的效果。

复合木基高架活动地板说明书：

一、技术指标：表面电阻值：10¹⁰—10¹²，属于非标型；载重量：200kg/m²。 二、机房湿度须控制在RH30-70%，湿度须控制在10-30。机房同时在超低温度和超低湿度时，地板表面会引起裂缝，若机房处在此条件时，须增加地板表层的厚度和强度，以避免表层的开裂现象。 三、机房内严禁化学物品腐蚀。

四、清洁机房时，严禁用水冲洗，应用吸尘器清洁卫生，以防金属支撑架碰水生锈。

五、机房内应避免阳光直接照射，避免淋雨，以免引起表层起皮、脱皮。 六、出入机房工作人员必须更换软底鞋，严禁穿硬底鞋出入机房，以减缓地板表层的磨损，增加使用寿命。

七、工作人员在需要打开地板时，必须使用专用吸板器，严禁用螺丝刀施工作业。 木质防静电地板

复合防静电地板 木基防静电地板 防静电地板报价