

气体过滤器滤芯FR118煤气滤芯液化石油气GC4精密滤芯

产品名称	气体过滤器滤芯FR118煤气滤芯液化石油气GC4精密滤芯
公司名称	廊坊鼎旭过滤设备有限公司
价格	262.00/只
规格参数	过滤材质:不锈钢 型号:FR118/GC4 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区王龙村
联系电话	0316-6122376 13463602452

产品详情

气体过滤器滤芯FR118煤气滤芯液化石油气GC4精密滤芯

气体过滤器滤芯FR118煤气滤芯液化石油气GC4精密滤芯

气体过滤器滤芯FR118煤气滤芯液化石油气GC4精密滤芯

气体过滤器滤芯FR118煤气滤芯液化石油气GC4精密滤芯

天然气滤清器保养注意点：

- 1、天然气过滤器的维护类似油水分离器包含定期放水、排污和滤芯更换。需要特别注意的是，开始保养前，需要关闭开关阀并缓慢释放管路压力!否则可能会造成危险事故，尤其是高压滤芯。
- 2、注意放水、排污，正常情况下每3000公里或必要时排污。待系统压力释放后拧开排污阀进行排污，直到液体流尽，然后关闭排污阀。

- 3、天然气杂质含量直接决定了滤芯的寿命，在每次更换机油同时或每10000公里更换滤芯。不过，在实际使用过程中，如果气源干净，其更换里程可以延长到20000-30000公里。
- 4、天然气过滤器滤芯的更换周期需要根据精燃机电燃烧系统装置的使用场合来确定其更换周期。天然气加气站脱水装置如何使用在城市管网气中，一般建议6个月就需要更换一次天然气过滤器滤芯。
- 5、如果使用在油田煤层气当中，则建议3个月就需要更换一次天然气过滤器滤芯，因为在油田煤层气中有大量的油污等杂质，很容易堵塞天然气过滤器滤芯。
- 6、天然气滤芯的更换周期需要根据天然气脱水装置的使用场合来确定。一般来说压力超过了0.68kgf/cm²，压差计指针指向红色区域就需要更换了。

滤芯的使用寿命受过滤介质的清洁度影响很大，同时滤芯的维护也很重要。当过滤器两端的压差超过0.68kgf/cm²时需要对滤芯清洗或更换。清理时要在洁净的环境中进行、防止二次污染。可用高压反吹清理、也可用清水反冲洗但要及时的干燥滤芯，防止支承骨架生锈。再次安装滤芯前一定要检查密封圈的位置及磨损情况，如有问题需及时更换。