

PET台湾南亚 4410G6 黑色加玻纤30%

产品名称	PET台湾南亚 4410G6 黑色加玻纤30%
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	21.50/千克
规格参数	品牌:PET阻燃V0耐高温塑胶原料 型号:4410G6 产地:台湾南亚
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

PET 台湾南亚 系列

供应 PET 台湾南亚4210G3 玻纤增强15%，强度，刚性和耐冲击强度的平衡良好供应 PET 台湾南亚4210G6 玻纤增强30%，强度，刚性和耐冲击强度的平衡良好供应 PET 台湾南亚4410G3 难燃等级达UL 94V-0 15%玻纤增强，抗热变形佳供应 PET 台湾南亚4410G6 难燃等级达UL 94V-0 30%玻纤增强，抗热变形佳PP供应 PP 台湾南亚3307 难燃等级达UL 94V-0供应 PP 台湾南亚3310 难燃等级达UL 94V-0供应 PP 台湾南亚3317 耐热级供应 PP 台湾南亚3210G4 玻纤增

南亚NAN YA PET 4410G6防火30%GF增强耐热

南亚NAN YA PET 4410G6防火30%GF增强耐热

产品特性

耐热

阻燃

填充增强

增强填充

30% 玻纤

技术参数

物理性能值/单位测试标准测试条件
比重

1.58 -

收缩率

- 0.2~0.9 %

机械性能值/单位测试标准测试条件
拉伸强度

屈服(yld)

1450 kg/cm?

弯曲模量

90000 kg/cm?

冲击性能值/单位测试标准测试条件
悬臂梁缺口(Izod Notched)

23 (73)

8.5 kg · cm/cm

热学性能值/单位测试标准测试条件
热变形温度(HDT)

1.8 Mpa (264 psi) (18.6kg/cm?)

215 ° C

燃烧性能值/单位测试标准测试条件
UL阻燃等级

V-0

- mm

电学性能值/单位测试标准测试条件
绝缘强度

23 kV/mm

耐电弧性

115 sec

PET台湾南亚 4410G6 黑色加玻纤30% 阻燃V0 耐高温塑胶原料