

抗干扰隔离变压器 50VA100VA500VA1KVA5KVA10KVA20KVA50KVA

产品名称	抗干扰隔离变压器 50VA100VA500VA1KVA5KVA10KVA20KVA50KVA
公司名称	上海百勋电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:百勋 电源相数:三相 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金汇镇金钱公路555号22幢125室
联系电话	02159952703 15201880321

产品详情

标准规格说明

SG系列三相干式隔离变压器原理：

变压器是借助于电磁感应，以相同频率，在两个或者更多绕组之间变换电压或电流的一种静止电气设备。

SG型三相干式隔离变压器，是由变压器的铁芯和绕组等构成的器身，

均不浸在绝缘液全介质（变压器油）中，而是和空气直接接触，利用空气对流进行散热。

SG系列三相干式隔离变压器概述：

我公司生产的SG系列三相隔离变压器主要用于各种高低压成套电气、精密机床、UPS、电镀、照明、加热、通信、化工等行业设备的控制电力、电源之用，能有效隔离部分谐波，具有抗干扰性强和安全性好等特点。

SG系列三相干式变压器是我公司研制开发的变压器系列，尤其160VA-16KVA之间的三相干式变压器，产品符合相关标准，具有体积小、重量轻、维护简单、运行可靠等优点。

SG系列三相干式隔离变压器相关参数如下：

- 额定容量：1kVA~1000kVA
- 额定电压：660V、480V、380V、220V、200V等(可根据客户需要订做)

- 额定频率：50Hz、60Hz
- 联结组别：Y，yn0、Y，d11、D，yn11等
- 防护等级：IP00、IP20
- 绝缘等级：B级、F级、H级

SG系列三相干式隔离变压器使用环境：

- 海拔高度：1000m
- 适应环境温度：-10~+45
- 适应相对湿度：26 时，95%
- 使用环境：户内（户外使用时，需提供防护等级）

SG系列三相干式隔离变压器结构特征：

SG系列三相干式变压器的铁心采用冷轧硅钢片叠制而成，根据绝缘等级的不同，整体浸渍不同绝缘等级的绝缘漆，能有效降低变压器噪声，减少盐雾，霉菌等对变压器的影响。根据防护等级的不同，变压器箱体由钢板制成，结构上既充分考虑空气流通，又能有效地起到防护作用，变压器接线电缆也很方便连接，设计充满人性化。可根据用户要求安装电压电流表、电源指示灯、塑壳断路器等。