

福建耐驰螺杆泵及配件长期现货供应-固能机电

产品名称	福建耐驰螺杆泵及配件长期现货供应-固能机电
公司名称	厦门市固能机电设备有限公司
价格	10000.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门市莲花香秀里62号九州大厦7楼
联系电话	0592-5525659 18959259659

产品详情

福建耐驰螺杆泵及配件长期现货供应-固能机电 奈莫NEMO泵的特性：

1) 转子---从耐磨防腐蚀金属转子到无磨损陶瓷转子NEMO CERATEC 2) 定子---定子材料在钢管内成形，两端一体密封，内腔材质有各种弹性橡胶材料、塑料和整体金属。定子入口端采用喇叭状结构便于介质进入。 3) 传动系统---传动轴和延长轴通过两头带万向节的联轴干将动力传递给转子。 4) 轴封---标准设计是耐磨、可双向旋转的单端面机械密封；也可根据要求提供不同厂家供应的双端面机封、盒式机械密封、特殊密封及填料密封。对于有毒介质可提供无泄漏磁力传动。 5) 泵的吸入室和排出体---出口和入口按德国DIN标准即国际标准设计。易于流体进出的法兰形式或螺纹形式，腔内材料有铸铁、镍铬钢、衬胶铸铁及其它特殊材料。 6) 直联设计---电机法兰直接与泵相连，减少长度，减低重量，并保持泵轴中心高恒定。造价低，维护方便。奈莫NEMO泵广泛的应用：奈莫NEMO泵被广泛用于各行业输送各类介质，恒压连续运行，无脉动，介质输送无破损，通过调节转速改变流量达到计量的目的。奈莫NEMO泵适合输送的介质：本产品适合输送具有以下特性的介质：固体含量高（最大粒径可达150MM）；各种粘度（1mPas-3*106mPas）的介质；触变性和易膨胀性介质；剪切敏感性介质；磨蚀性介质；有/无自润滑性的介质；磨蚀性介质(PH=0~14)；粘结性介质；有毒性介质；流量范围大、压力等级高；流量范围从每小时几毫升到500立方米；压力范围达48BAR,特殊设计可达72BAR.。奈莫NEMO泵具有多种模块化的结构组合同一种传动部件可与四种不同设计的转子/定子匹配,为您提供最佳使用方案奈莫NEMO泵的其他特性最高吸上高度可达9M水柱可双向旋转，双向输送安装方式灵活运行顺畅、平稳、噪音低、无脉冲、无剪切输送介质温度范围:-20 到300摄氏度。