

## 电热烘箱，恒温鼓风烘箱，工业电烘箱烘干箱

产品名称	电热烘箱，恒温鼓风烘箱，工业电烘箱烘干箱
公司名称	吴江市立龙电热设备有限公司
价格	11800.00/普通
规格参数	
公司地址	苏州吴江市同里镇迎燕西路98号
联系电话	0512-63326558 13511610062

### 产品详情

选择电热烘箱，恒温鼓风烘箱，工业电烘箱，就找吴江立龙烘箱设备厂【<http://www.szllhx.com>】，本公司专业研发400度500度高温电热恒温烘箱，高温恒温鼓风烘箱，防爆烘箱，高温热风循环烘箱，电机烘箱，洁净烘箱，高温充氮烘箱等干燥设备。高温烘箱主要性能特点：

1：工作区尺寸：深600\*宽800\*高1000mm 2：烘箱材料及构造：烘干区及风道采用优质耐高温不锈钢钢板焊接制作，烘箱外壁采用A3冷轧钢板焊接制作，并喷涂电脑灰锤纹自干漆。

箱体框架及加强采用5#角钢焊接而成。 3：控温系统：采用智能数显温控仪表，具有PID调节，可实现自动控温、恒温等功能。特点为读数清晰，操作简单，箱内温度显示清晰。 4：加热部件：

不锈钢发热管安装在箱体底部，使用寿命长，在长时间工作中无任何污染。导热效率高 5：控温精度：正负2度 6：箱内温度：正负2% 7：鼓风电机：大功率鼓风电机安装在箱体侧面，提供大流量风源。通过风道中发热部件带出热量，热风循环，箱内各点温度均匀，干燥速度提高。 8：鼓风风轮：

耐高温羽翼式风轮 9：隔热材料：箱体内壁和外壁之间采用防火型耐高温硅酸铝棉，起到隔热和保温的作用，保温层厚度为120--150mm 10：箱门材料：箱门内胆采用优质不锈钢板，外壁采用A3冷轧钢板。箱门和箱体之间采用耐高温硅酸铝棉条迫紧和隔热，双密封条及迫紧摇杆设计，让箱体密封性更佳

11：排气口位置：烘箱顶部有一个排气口，排气风量可调节。可外接通风管 12：恒温、定时：设备带有定时器，在1S--9999H之间可设定所需的恒温时间。操作步骤为：恒温时间到开始计时，计时结束报警提示，并切断加热电源。如不需要恒温、定时功能可关闭定时开，或将定时器设置为0 想了解电热高温烘箱，恒温鼓风烘箱，电热鼓风烘箱，恒温鼓风高温烘箱的报价及技术参数，可咨询吴江立龙烘箱设备厂。我公司提供各类热风循环烘箱，400度500度600度恒温鼓风高温烘箱，电热恒温鼓风烘箱的报价信息