

土工布透水吗山东晟坤工程材料

产品名称	土工布透水吗山东晟坤工程材料
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.50/m ²
规格参数	短纤土工布:100g-800g 长纤土工布:100g-800g 丙纶土工布:100g-800g
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

土工布透水吗山东晟坤工程材料山东晟坤工程材料有限公司是一家专业生产土工格栅（玻纤格栅、钢塑格栅、涤纶格栅、双向塑料格栅、单向塑料格栅）、土工布、土工膜、软式透水管、土工格室等新型工程材料的公司，公司本着以质量求生存，以服务换信任的原则，欢迎新老客户前来订购咨询。土工布特点和用途f、补丁应延伸到受损土工布范围外至少30厘米。EPS彩钢夹芯板施工问题注意钢结构骨架与EPS彩钢夹芯板的连接是否牢固，连接处是否未覆盖防火涂料以致留下防火薄弱点。注意钢结构.EPS彩钢夹芯板建筑是否装有避雷针，是否有良好接地点。EPS彩钢夹芯板应用范围由于EPS自燃和燃点温度分别是495 和370C，所以EPS彩钢夹芯板不能装修厨房、不能在大功率灯具处使用，不能接近用火用电量、频次高的地点。EPS彩钢夹芯板不能作为厂区临时低、高压配电室的建筑材料。1、旧路面要清除尘土、松散颗粒及杂物，清扫干净，表面保持干燥。将路面上尖锐、突兀的部位予以铲平;对路面严重破损、破碎处，应铲除其破碎部位，并用沥青混凝土修补。对有严重裂缝或车辙的路面，则需铺填一层1~2cm的找平层。