

福建铝合金铸造炉前化验 德国进口直读光谱仪 铜合金成分分析仪

产品名称	福建铝合金铸造炉前化验 德国进口直读光谱仪 铜合金成分分析仪
公司名称	厦门亿辰科技有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门市思明区嘉禾路112号阜康大厦15楼
联系电话	0592-5366200 13906019811

产品详情

德国斯派克直读光谱仪总代理 一、公司简介：德国斯派克分析仪器公司隶属于阿美特克集团公司材料分析仪器部，是目前世界上最大的原子发射光谱仪生产厂家。自1979年成立以来，它不仅继承了德国优质光学仪器制造的传统，而且凭借其独特的先进技术和稳定可靠的质量及周到的售后服务，始终处于世界发射光谱技术的领先地位。目前，已经向全世界用户提供了数万台各类光谱仪,在国内已有5,000多台SPECTRO的仪器在运行使用。二、产品简介：第五代SPECTROMAXx

进一步提高分析性能，降低运行费用。新型SPECTROMAXx 分为台式和落地式两种配置，有三种不同波段测试范围可选。金属中所有重要元素都可以检测，包括痕量C、P、S和N元素。最多可设置十种基体（包括铁基，铝基，铜基，镍基，铬基，钛基，镁基，锌基，锡基和铅基）中的几十种元素的工作曲线。涵盖了常见金属中的各种非金属和金属元素的定量分析。三、产品主要特点：

1.多光学系统配置,最多可以设置3个光学系统。2.所有元素采用一级谱线，灵敏度高，光谱干扰小。

3.最新3000型数字化光源。精度和检出限明显改善。无须辅助电极，免维护。

4.原厂校准工作曲线，用户无须标样制作曲线，随机提供德国SUS校准标样。

5.SAFT痕量元素分析技术，使分析灵敏度提高一个数量级，可以分析ppm级元素。四、产品技术参数：

1.光栅刻线3600条/mm光栅，色散率0.37 nm/mm (1级光谱) 2.波长范围120-800nm 3.光栅焦距750mm

4.最多可设置96个分析通道 5.环境适应性强：无需防震、恒温；工作温度范围：10-40 。

6、多块高分辨率CCD检测器；耐温变的光学系统；五、软件优势：分析操作和校正用的SPECTRO

SPARK ANALYZER MX软件；连续的自动硬件诊断程序；自动合金类型鉴别；

根据样品的化学成分与用户公式自动计算要求值。六、电源和环境要求

230V ± 10%，50Hz；火花激发时最大400VA；16A慢熔保险；湿度：20—80% 温度：10 — 30 。

七、尺寸长：740mm 宽：600mm 高：1370mm 重量：约120Kg 740*600*1370 八、材质：钣金外壳 九、售后服务：厦门有自己独立的应用实验室，组建了齐全的售后服务团队，让你拥有进口的品牌本地化的服务。另外还有配套实验室其他方面的仪器。十、业务联系：小董13515962682 QQ：403278716