

雕刻吸附用旋涡式风机 工业旋涡风机高压风机

产品名称	雕刻吸附用旋涡式风机 工业旋涡风机高压风机
公司名称	江苏柯尔森环保科技有限公司
价格	1550.00/件
规格参数	品牌:柯尔森 参数:2RS系列 产地:江苏
公司地址	新北区奔牛北工业园润园路65号
联系电话	0519-83123237 18068550076

产品详情

雕刻吸附用旋涡式风机 特色：

- 1.高压、大风量、低噪音、轻量化
- 2.采用铝合金原料，大幅下降分量，到达轻量化的意图
- 3.马达为I.E.C设计（1HP以上），全外扇型铝框马达，特别轴心设计，可合适长期运用。
- 4.特别叶片设计，压力高，风量大，噪音低，寿命长。
- 5.特别风量调理风门，风量操控稳定性高，操作容易（CX.TB.HTB适用）

雕刻吸附用旋涡式风机用于物体吸附时，实际上是用泵对吸盘抽真空后吸住物体。工业上有各种各样的真空泵，对于各种泵的性能都有规定的测试方法来检验，主要参数有：

- 1、极限真空（通常称为真空度）：将真空泵与检测容器相连，放入待测的气体后，进行长时间连续抽气，当容器内的气体压力不再下降而维持某一定值时，此压力称为泵的极限真空。该值越小则表明越接近理论真空。普通真空表测得的真空值（即：表压）为相对真空度，用负数表示，是指被测气体压力与大气压的差值。
- 2、抽气速率：在真空泵的吸气口处，单位时间内流过的气体体积。传统工业用真空泵体积普遍很大，而且泵的工作需要特殊的真空泵油和润滑油，介质气体内会含有大量油雾。江苏欧瑞迪环保科技有限公司销售的旋涡真空气泵引进了德国技术，攻克了风机在启动时电流过大导致旋涡风机损坏的

现象，利用再生原理设计，单段风叶径小，风量增速，产生高风压特性，免保养！无油气！寿命长。采用轴承，叶轮，全铜线圈打造优质产品！

工业旋涡风机高压风机主要可用于：燃烧降氧机、卷烟滤嘴成型机、电镀槽液搅拌、雾化干燥机、水处理曝气、丝网印刷机、照相制版机、注塑机、自动上料烘干机、液体灌装机、粉末灌装机、电焊设备、电影机械、纸张运送、干洗衣服、清洗、干燥、输送、粉粒、空气除尘、干瓶、气体传送、送料、收集、环保水处理、中央集尘环境保护、电镀、除尘、食品、包装、灌装、玻璃制品、气流输送，环保工程产业机械，塑胶机械（除湿干燥机），印刷机械（丝网印机），照相制版，pcb设备，电器设备，医疗设备，食品灌装设备，包装设备，清洗设备，输送设备，水处理设备，各式燃烧机，锅，环保业等各种行业

漩涡高压鼓风机使用注意事项： 1.风机在使用之前必须详细检查产品铭牌表示的电压和频率是否符合当地的要求,严格按照电机额定电压运行.2.风机运行前,必须先检查风机页与机壳之间有无碰撞摩擦,电机是否有接地,绝缘是否良好.3.风机运行前,必须先检查页轮旋转方向是否正确,无误方可运转,在试运转中有异常声响和振动现象,应立即停机,切断电源进行排除,正常后才可使用.4.风机进风口垂直向下或向上进气时,电动机应更换压力轴承方可使用.5.风机输送介子的温度不应超过80度6.风机不应在水易喷洒和直接淋雨之处使用.7.风机不能在化学气体易腐蚀,易燃,易爆环境中使用.8.紧固风机的地基或支撑一定要牢固.9.风机管网连接要稳固,且不许将管道重量加在风机各部件上.10.管道中安装有调节门时,关机前要关掉风机进风调节门,出风调节门稍开,风机运转正常后逐渐打开调节门.