

九彩黑色母PE6139用于辐射交联聚乙烯泡棉发泡片材XPE/IXPE

产品名称	九彩黑色母PE6139用于辐射交联聚乙烯泡棉发泡片材XPE/IXPE
公司名称	广东九彩新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	南雄市高新区二期工业园全安三路7号。
联系电话	0755-23424299 13923493959

产品详情

应用于辐射交联聚乙/丙烯发泡片材、化学交联聚乙/丙烯发泡片材的JOYBLACK PE6139产品，具有出色的分散性、耐热性、耐迁移性、零添加蜡；在发泡片材生产过程中具有易加工、不掉屑、不析出等性能；使用本产品制造的发泡片材具有防腐耐老化、导热系数小、较好的回弹性、独立闭孔、防水密封等特点。

适用于1mm以下的发泡片材。

添加方法

JOYBLACK PE6139产品在塑料熔体中易于稀释均匀，可直接添加或预先混合后添加。

添加比例

参考国家标准，或由终应用的性能需求决定。

在发泡片材应用中的典型添加值为3~7%。

典型特性

性能	测试值	测试方法
载体	LD/LLDPE	
炭黑含量	30%	ASTM1603
相容性	与PE、PP有非常优异的相容性	
密度	650kg/m ³	ISO R1183
熔融指数 (10kg/190)	200	ISO 1133

上表中的数据只是用于指导的典型测试值，而不是终产品规格。产品规格可根据客户要求提供。

*熔体熔融指数MFI测定条件为190 ， 10kg，单位为g/10mins。

包装

25KG/包聚乙烯袋。应存放在干燥处。

建议贮存期限：如按指示贮存，长可达一年。超过一年后，建议复测水分含量后使用。