## CR104-CR105-CR135-CR171-CR175

产品名称	CR104-CR105-CR135-CR171-CR175
公司名称	无锡百达钢铁贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区东亭太湖大道1008号(卡摩尔市场 F407)
联系电话	86-51066728110 18901515100

## 产品详情

无锡百达钢铁贸易有限公司代理销售欧洲原装进口钢轨:[(DIN536)A45-A55-A65-A75-A100-A120-A150; CR104-CR105-CR135-CR171-CR175:MRS51-MRS52-MRS67-MRS73-MRS85-MRS86-MRS87A/B-MRS125-MR \$192-MR\$211;A\$CE12-A\$CE20-A\$CE25-A\$CE30-A\$CE40-A\$CE60-A\$CE80-A\$CE85;ARAA90-AREA100-ARE A115-AREA132-AREA136-AREA141;(DIN5901)[EN13674-1]\$10-\$14-\$18-\$20-\$24-\$30-\$33-\$41-\$49-\$54;(EN148 11)59R1-2;60R1-2;62R1-2;Ph37a-Ph37】VALEX轨道压板、橡胶垫板等配套产品及各类起重运输机械轨道固 定系统设计、产品销售代理及技术服务的专业公司。依托国外先进技术为客户的起重机轨道安装、设计 、修理改造提供全面的技术支持。提供的轨道柔性固定系统能很好地解决了传统的硬式轨道固定系统造 成的起重机轨道损坏问题,延长了轨道系统的使用寿命。供应的产品目前已被多家国际著名冶金设计单 位选用和大型重工设备制造企业使用。公司始终遵循"以专业铸品牌、以质量求生存、以创新促发展、 以诚信拓市场、以服务创价值"的经营理念。真诚期盼与各界朋友有更多的机会进行交流、开发并开展 轨道压板分为: ——螺栓式可调压板:具有自锁功能,适用于大断面钢轨安装。每套压板 由一个压板夹(带硫化橡胶鼻子)通过硫化橡皮鼻子作用一个向下的力固定钢轨,一个或两个特制垫圈组 成,压板采用螺栓或可焊接双头螺柱与支承面固定。所有的部件都是由高强度可锻材料制成,压板可以 侧向调整; ——焊接式可调压板:具有自锁功能,适用重轨安装。每套压板由一个压板夹(带硫化橡胶 鼻子)通过硫化橡皮鼻子作用一个向下的力固定钢轨、一个压板底座、一个或两个螺栓、一个或两个特殊 防松螺母等部件组成,通过将压板底座焊接到钢支承面上固定钢轨,压板可以侧向调整。

供应轨道复合胶垫板、轨道固定系统及配件产品:连续式胶垫采用耐磨损、抗剪切、抗挤压、抗氧化、抗紫外线照射及耐油污的合成橡胶制成。可以使纵向均布作用在混凝土基础上的正压力弥补钢轨和钢梁接触面之间的不平度,均布轮压就可以消除局部的集中负荷及由之而产生的疲劳应力;使轮压定心以减少钢轨上的弯曲应力;消除钢轨和钢梁上支承座之间的磨损;消除支承座边缘的集中力,保护混凝土基础不受破损。减少轨底呈凹状,弥补轨顶面和轮压负荷线之间的角误差;减少起重机的噪音,减轻对建筑物的冲击,减轻钢梁的磨损;延长轨道系统的使用寿命。胶垫的上表面有凹槽,能保证钢轨底面与胶垫始终紧密接触,减少了胶垫的磨损。胶垫中间镶有加强胶垫侧向刚度的钢片,钢片厚度非常薄,容易卷起来进行运输,钢片宽度与胶垫宽度是成一定比例的。胶垫标准供货长度8-12米/卷,胶垫厚度7mm(+0.5)。温度范围:-25 ~100 。加工制作各种非标轨道配件(轨道压板/压轨器/轨道扣件)、铝热焊接材料、钢垫板、地脚螺栓及橡胶垫板、轨道专用胶泥等配套产品。

进口钢轨-轨道压板-复合胶垫板【专业铸就品牌 服务创造价值】欧洲产品-原装进口