

设备水系统降温清洗剂PVC管道环保除垢剂冷却塔专用除垢剂

产品名称	设备水系统降温清洗剂PVC管道环保除垢剂冷却塔专用除垢剂
公司名称	东莞市皓泉化工有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	品牌:皓泉 型号:HQ-208 规格:25公斤/桶
公司地址	东莞市樟木头
联系电话	0769-33220290 18002916233

产品详情

型号：HQ-208

品名：循环水除垢除锈剂

循环水垢除锈剂是一种高效除垢清洗剂，内含多种表面活性剂及缓蚀剂。专为清洗各种散热系统及热交换器内的污垢、铁锈及氧化物而配制。在清洗过程中能降低金属表面的腐蚀。对于循环水系统及热交换器有高效除锈及除垢的作用。特性：

无腐蚀，无污染，安全环保，除锈除垢力强，使用方便快捷

循环水除垢除锈剂特点

循环水除垢除锈剂充分考虑了具体情况，由清洗主剂、分散剂、渗透剂和缓蚀剂等复配而成，红色或淡黄色液体，使用时无须再添加任何助剂，操作简便，清洗彻底。中央空调除垢除锈剂选用的清洗除垢主剂为复合配方，对设备安全，除垢彻底、除垢速度快；无腐蚀、无毒，操作简单、安全可靠。适用于碳酸盐垢、粘泥剥离、锈垢等。

循环水除垢除锈剂适用范围

工业循环水系统管道及关联设备如：中央空调、换热设备、储水罐、水塔、蓄水设备、注塑机、冷却水系统、晾水塔和热交换装置等。

循环水除垢除锈剂用法用量

根据系统结垢情况，每吨水加入本品25~50公斤，冷却系统自冷却塔处直接加入，用系统自带循环泵进行循环清洗5~12小时，冷冻水系统自补水箱处加入，用系统自带循环泵循环8~24小时，如为冷凝器、蒸发

器及冷却塔单台清洗，可另接清洗回路进行清洗3~5小时，或视具体情况决定清洗时间。清洗后建议使用本公司HQ-230金属预膜剂，防止再次腐蚀生锈。冷却塔清洗也可用于喷淋清洗及填料的浸泡清洗。

循环水除垢除锈剂包装贮存

25公斤/塑料桶，有效期3年。