

芳纶纤维编织盘根环，芳纶碳素混编盘根，耐磨芳纶盘根

产品名称	芳纶纤维编织盘根环，芳纶碳素混编盘根，耐磨芳纶盘根
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:芳纶纤维 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

介质：适合于含固体颗粒的易磨损介质，建议使用于过热蒸汽、溶剂、液化汽、糖浆及其它易磨流体。

芳纶盘根由芳纶纤维浸渍聚四氟乳液和其他处理编织而成。有较好的耐化学性，高回弹，低冷流。具有*的高转速、高模数的性质（被称为人造金属线）它的强度是金属丝的三倍，重量比金属丝轻五倍。所以，与其它类型的盘根比较，它能抵抗颗粒结晶介质和更高的温度既可单独使用也可与其它盘根组合。在泵系统上是很好的石棉替代产品。

2) 阀门用盘根：向盘根制造商或企业的技术部门咨询有关扭矩的规定或压缩百分比，按以下步骤拧紧压盖螺母。(1)向压盖螺母施加扭矩至满扭矩的30%或是党的压缩百分比;(2)反复开闭阀门数次，当阀门处于关闭位置时，施加全部扭矩;(3)重复步骤(2)3或4次。在操作几个小时后，再次紧固和替换。检查压盖的调节状况，必要时加以拧紧，当压盖不能再进一步调节时，必须更换盘根。芳纶盘根由芳纶纤维浸渍聚四氟乳液和润滑剂处理编织而成。有较好的耐化学性，高回弹，低冷流。具有*的高转速、高模数的性质(被称为人造金属线)它的强度是金属丝的三倍，重量比金属丝轻五倍。所以，与其它类型的盘根比较，它能抵抗颗粒结晶介质和更高的温度既可单独使用也可与其它盘根组。