

断面收缩率检测机构

产品名称	断面收缩率检测机构
公司名称	上海复达检测技术集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市杨浦区国权路525号复华科技楼
联系电话	19826412072 19826412072

产品详情

断面收缩率是衡量材料塑性变形能力的性能指标。采用标准拉伸试样测试。试样拉断时颈缩部位的截面积与原始截面积之差，除以原始截面积之商的百分数即为断面收缩率。

断面收缩率检测项目

断面缩小面积检测、原面积、塑性、断面收缩率疲劳试验、断面收缩率拉伸试验、断面收缩率试验、伸长率与断面收缩率试验、拉伸断面收缩率试验、热处理断面收缩率试验、热轧板断面收缩率试验、缺口试样断面收缩率试验、钢筋断面收缩率试验、板材断面收缩率试验、正火后断面收缩率试验、氢致断面收缩率试验、冷镦变形断面收缩率试验、Z向断面收缩率试验、极限应变断面收缩率试验、常规检测、第三方检测、现场检测等。（具体以客户实际情况为准）

断面收缩率检测范围

坯料、圆钢、厚板、线材、棒材、钢筋、铸铁件、钢材、截止阀、45号钢、低碳钢、盘条、弹簧钢丝、法兰、预应力钢丝、铝合金、钢绞线、螺栓、304不锈钢、金属钛、铸钢、高锰钢、铝材等。

断面收缩率检测标准（部分）

- 1、INTA 14 02 52 收缩率（木材）
- 2、KS L 4004-1997 陶瓷用黏土干燥收缩率和烧成收缩率测定方法

- 3、 GOST 18616-1980 塑料.收缩率测定法
- 4、 ABNT NBR 13335-2020 皮革 - 收缩率的测定
- 5、 NP 58-1988 精油 . 收缩率的测量
- 6、 NF B51-006:1985 木材.收缩率的测定
- 7、 GB/T 15059-1994 片基膨胀率和收缩率的测定方法
- 8、 JB/T 6542-1993 热固性模塑料收缩率的测定
- 9、 SANS 5653:1972 合成橡胶热收缩率的测定

断面收缩率检测流程

- 1、 联系客服、沟通检测需求；
- 2、 根据实际情况确定样品递送流程、上门取样、送样、邮寄样品；
- 3、 对样品进行初步、获取样品的特性以及相关指标；
- 4、 根据客户的需求、根据检测经验及标准方法、定制试验方案；
- 5、 进行试验、得到试验数据、出具测试报告；
- 6、 完善的售后服务、可随时咨询；

上海复达检测是法定第三方检测机构，具有CMA、CNAS等资质，断面收缩率检测服务面向全国，包含上海、北京、天津、沈阳、济南、南京、苏州、杭州、宁波、合肥、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、成都、西安等地区。