

深圳观澜户外广告牌安全检测公司

产品名称	深圳观澜户外广告牌安全检测公司
公司名称	广东建业检测鉴定有限公司-厂房安全检测
价格	1.00/平方米
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区九围第二工业区21号新艺园区商业楼第二栋104
联系电话	15989467727

产品详情

广告招牌是商业、工业、政府、企业等等机构为了广告宣传而设立的一种牌子。旨在让客户知晓其服务内容、品

牌、销售分类等等做用。招牌的设计理念，就是简洁明了，突出品牌、服务类型。

随着户外广告设施使用时间的增长，设施结构本身长期受自然环境因素和外界有害介质侵蚀的

影响，造成构件表面油漆的风化、构件的锈蚀、螺栓的松动及焊缝的开裂等现象，由于单位对受损构件未及时维护

整改，在突发的大风(例如每年的台风)或长期反复风荷载作用下，造成结构坍塌破坏。

户外广告牌作为广告载体的一种，以其独特的设置位置，在文化宣传以及企业形象等方面起到了积极作用，因为

备受广告商的喜爱，所以户外广告牌得到了迅猛发展，结构形式也日趋多样化，但暴露的安全问题以及弊端也日益

增多。因此户外广告牌在使用一定时间后应当进行安全检测，在进行户外广告牌检测时需要注意检测内容和要求。

广东建业检测鉴定有限公司是经深圳市工商行政管理局核准，并获得深圳市国土资源和房屋局颁发的建筑安全

鉴定资格。是一家专门从事各种建筑物的测试和评估的公司，

评价技术的服务公司。公司内部设有40余套各种建筑

结构材料测试仪器和压力测试，完整的损伤测试，泄漏测试，变形监测等仪器设备，包括瑞士进口的PS-200钢筋

检测仪和日本进口的尼康。工作站，NEC热像仪，YEW-2000压力测试机以及许多其他建筑物测试设备。技术人员具有

结构工程学士学位或以上学历，并且具有“房屋安全鉴定证书”和“建筑工程质量安全检查员证书”等资格证书。

广告牌安全性检测内容及方法：

- 1、材料强度检测;
- 2、连接。广告牌结构的连接质量与性能的检测可分为焊接连接、焊钉(栓钉)连接、螺栓连接、螺栓连接等项目。
- 3、钢构件尺寸与偏差。
- 4、缺陷、损伤与变形。钢材外观质量的检测可分为均匀性，是否有夹层、裂纹、非金属夹杂和明显的偏析等项目。
- 5、构造。杆件的长细比的检测与核算，可按规定测定杆件的尺寸，应以实际尺寸核算杆件的长细比。
- 6、涂装。钢结构防护涂料的质量，应按现行相关产品标准对涂料质量的规定进行检测。
- 7、广告牌动力特性。可对广告牌进行动力测试，得到振动的频率、振幅等参数，用以分析广告牌与建筑物之间的动力特性。
- 8、安全性。根据以上检测结果，依据《户外广告设施技术规程》CECS1482003进行安全性。

广告牌检测项目

- 1、广告牌基础设施检测项目：开挖、回填基础检测，尺寸测量、回弹法测砼强度，砼碳化深度检测，钢筋保护层厚度检测
- 2、广告牌柱连接部分检测项目：柱基础地脚螺栓松动、锈蚀检查，柱法兰盘损伤、锈蚀检查
- 3、广告牌柱检测项目：几何尺寸检测、外观质量检查、厚度检测、焊缝缺陷检测、

- 4、广告牌牌体检测项目：断面几何尺寸测量、螺栓数量、松动、锈蚀、焊缝缺陷检测
- 5、广告牌连接板检测项目：几何尺寸检测、锈蚀程度检测
- 6、广告牌整体结构检测项目：垂直度、不均匀沉降
- 7、广告牌其他检测项目：外表防腐涂层厚度检测、电器和避雷接地系统的安全检测、材质性能检测
(化学成分、硬度试验)