

NDQ3-400Z 隔离双电源转换开关

产品名称	NDQ3-400Z 隔离双电源转换开关
公司名称	醴陵联洲电器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:联洲电器 型号:NDQ3-400Z
公司地址	湖南省株洲市醴陵市
联系电话	0731-23511865 13974965329

产品详情

相关型号：

ATSE (Automatic Transfer Switching Equipment) 即自动转换开关电器；是由一个（或几个）转换开关电器和其它必需的电器组成，用于监测电源电路（失压、过压、欠压、断相、频率偏差等）、并将一个或几个负载电路从一个电源自动转换到另一个电源的电器。如市电与发电的转换，两路市电的转换；主要适用于低压供电系统，即额定电压交流不超过1000V 或直流不超过1500V，在转换电源期间中断向负载供电。

产品分类

双电源开关(简称双电源)主要是采用塑壳断路器（CB级）或隔离开关（PC级）元件组成！按照国家标准GB/T14048.11-2008的规定，分为CB级、PC级和CC级。

我公司的双电源自动转换开关产品主要分为微断型双电源开关、塑壳型双电源开关、隔离型双电源开关、励磁式双电源开关，具体如下图所示。

微断型双电源开关 隔离型双电源开关

塑壳型双电源开关 励磁式双电源开关

一、微断型双电源开关特点：

微断型双电源开关是由两个微型断路器加控制电机制作而成的一款经济型双电源自动转换开关，主要用

于63A以下消防控制系统，转换时间1-3秒，不可调，是目前市场上也是本公司实用廉价的一款自动转换开关电器。

大框架电流：63A，有3极和4极之分，63A价格相同，尺寸大小一样，63A以上请使用塑壳型。

二、塑壳型双电源开关特点：

塑壳型双电源自动转换开关主要采用CM1作为主要执行断路器，因其断路器本身具有过载保护功能所以这类产品也就有了这个功能。这类塑壳型双电源自动转换开关又有两个细分，一种是经济型的，即提供简单的自动转换和过载保护功能。另一种除了这些基本的功能外还带有过压、缺相保护以及转换时间可调功能，也就是配带控制器的这一类。

塑壳型的大框架电流可以做到1250A，成熟的是630A以下产品，而630A以上产品我公司依然可以保证质量和性能。

三、隔离型双电源开关特点：

隔离型双电源开关大的优势就是技术成熟，电流可以做得很大，一般大可以做到3200A，更重要的是它的造价低，比塑壳型、励磁型的都要低很多，在切换时间要就不高的场合可以考虑使用此类。

[TXQQ3-1600 框架式双电源](#)

[YTPM1-3200 带消防联动双电源切换开关](#)

[DPT250-CB011 R63 3P 双电源切换开关](#)

[PTSG-1250 380v双电源开关](#)

[SDQ3RO-100Y 带消防联动双电源切换开关](#)

[KCQ8-1250 微断型双电源转换开关](#)

[CKQ2-160 无缝切换双电源开关](#)

[GDQ3Y-32 智能双电源自动转换开关](#)

[STK8-32A 无缝切换双电源开关](#)

[MQ6B-400 ATS双电源开关](#)