

# 低气味灯饰胶水|ABS粘PC塑料胶水

产品名称	低气味灯饰胶水 ABS粘PC塑料胶水
公司名称	东莞市研泰胶粘剂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江区万鹰大厦B座3楼（整层）
联系电话	86-076923292608 13929479317

## 产品详情

ts8008 低气味全透明塑料胶水

### 【低气味全透明塑料胶水产品特点】

研泰牌低气味全透明塑料胶水为单组份新型全透明溶液胶，具有可室温固化、操作方便、粘接强度高、快速定位、高弹性、胶膜柔软、固化物无毒等众多优点；

具有低气味、环保、耐黄变、耐水、耐酸、耐碱、耐腐蚀性、耐油和无白化等优良特性。

通过欧盟rohs标准，储存1年不会变质，是目前国内水钻胶粘剂领域中的技术领先产品。

### 【低气味全透明塑料胶水产品用途】

对塑料、金属和非金属材料都具有较好的粘接强度，广泛应用于有机玻璃、硬质pvc、abs、海绵、eva、epe、织物、纸张、人造玻璃、麻料、绸缎、玻璃钢及陶瓷的粘接。

### 【低气味全透明塑料胶水主要技术性能】

外观：全透明黏稠液体。

粘度（室温25℃）：3000-4000mpa.s。

浸水后：强度基本无变化：固含量40 - 50%。

### 【低气味全透明塑料胶水使用方法】

清理被粘物表面油污、尘垢等污物，保持清洁干燥，油污等物可用汽油等溶剂清洗；

直接将胶液均匀地涂于两个被粘物表面，稍等2~5分钟，以胶膜略显不粘手有干触感时，将两个被粘物对准粘合，稍加压力使粘合面更密着，放置数小时即可，48小时达到最佳粘接强度；

如胶体稠厚，可用适量乙酸乙酯作稀释搅匀使用。

本厂可按客户对不同材质粘接要求，配制专用胶粘剂。

### 【低气味全透明塑料胶水注意事项】

本类产品为易燃品，储存、运输按易燃品规则办理；

使用时要通风透气，注意安全，操作应远离火源；

用后将容器盖紧，防止胶体凝固；

本产品置阴凉处密封贮存，贮存期1年，使用贮存剩余胶时，请先使用小量是否合格，再大批量使用。

谨防吸入及食入，防止儿童接触！

### 【低气味全透明塑料胶水包装】

包装：900ml/罐、15kg/桶

欢迎咨询，研泰胶粘剂，免费胶粘剂工程师，联系人：黄小姐，手机：13827244751，qq：953538343。

乳化剂的结构对乳液聚合是有影响的，乳化剂结构中烷基链长的cmc值较低，乳化剂结构与种类不同，cmc值也不同。当乳化剂用量相同时，cmc值越低，形成胶束的浓度越高，