# 黄糊精厂家的现货供应商 吉业升化工批发供应

产品名称	黄糊精厂家的现货供应商 吉业升化工批发供应
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:吉业升 包装:25公斤/袋 发货地:湖北
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街 休闲商业中心D1栋1-2层15室
联系电话	15387096412

## 产品详情

黄糊精

英文名称: Yellow dextrin

CBNumber: CB91123105

MF: (C6H10O5)x

MW: 156.21

CAS:2010-056-25

MOL: Mol file

外观性状:黄色粉末

含量:90(%)

重金属: 0.005 (ppm)

包装:25kg/袋

应用:糊精广泛应用于、食品、造纸、铸造、壁纸、标签、邮票、胶

带纸等的粘合剂。在作药片粘合剂时,需要快速干燥,快速散开,快速粘合及再湿可溶性,可选择白糊精或低粘度黄糊精产品。在作标签、邮票粘合剂时,需要粘度高,形成的薄膜具有强韧性,适宜用白糊

精或英国胶。糊精在纺织印染中可作为印花糊料。石油、化工、粘合剂、其他粘合剂。

### 黄糊精黏度的测定

编辑 播报

### 1冷黏度的测定

控制室温25 , 称取150.0g样品置于1000m L铁杯中, 加入350m L蒸馏水制成淀粉乳, 使用电动搅拌机搅拌淀粉乳, 搅拌机转速1300r·min-1, 搅拌时间30min。将上述淀粉乳倒入500m L烧杯中, 使用DV-S型黏度计进行测试, 黏度计参数:3#转子、30r·min-1转速, 读取数值即为冷黏度。

#### 2 热黏度的测定

称取150.0g样品置于1000m L铁杯中, 加入350m L蒸馏水制成淀粉乳, 将铁杯置于沸水浴加热, 同时使用电动搅拌机搅拌淀粉乳, 搅拌机转速300r·min-1, 于90~95 保温30min。将上述淀粉乳倒入500m L烧杯中, 冷却至25 ,使用DV-S型黏度计进行测试, 黏度计参数:3#转子、30r·min-1转速, 读取数值即为热黏度