

## 黄糊精厂家的现货供应商 吉业升化工批发供应

产品名称	黄糊精厂家的现货供应商 吉业升化工批发供应
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:吉业升 包装:25公斤/袋 发货地:湖北
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街 休闲商业中心D1栋1-2层15室
联系电话	15387096412

## 产品详情

黄糊精

英文名称：Yellow dextrin

CBNumber：CB91123105

MF：(C<sub>6</sub>H<sub>10</sub>O<sub>5</sub>)<sub>x</sub>

MW：156.21

CAS:2010-056-25

MOL：Mol file

外观性状：黄色粉末

含量：90（%）

重金属：0.005（ppm）

包装：25kg/袋

应用：糊精广泛应用于、食品、造纸、铸造、壁纸、标签、邮票、胶

带纸等的粘合剂。在作药片粘合剂时，需要快速干燥，快速散开，快速粘合及再湿可溶性，可选择白糊精或低粘度黄糊精产品。在作标签、邮票粘合剂时，需要粘度高，形成的薄膜具有强韧性，适宜用白糊

精或英国胶。糊精在纺织印染中可作为印花糊料。石油、化工、粘合剂、其他粘合剂。

## 黄糊精黏度的测定

[编辑](#) [播报](#)

### 1 冷黏度的测定

控制室温 $25^{\circ}\text{C}$ ，称取 $150.0\text{g}$ 样品置于 $1000\text{mL}$ 铁杯中，加入 $350\text{mL}$ 蒸馏水制成淀粉乳，使用电动搅拌机搅拌淀粉乳，搅拌机转速 $1300\text{r}\cdot\text{min}^{-1}$ ，搅拌时间 $30\text{min}$ 。将上述淀粉乳倒入 $500\text{mL}$ 烧杯中，使用DV-S型黏度计进行测试，黏度计参数:3#转子、 $30\text{r}\cdot\text{min}^{-1}$ 转速，读取数值即为冷黏度。

### 2 热黏度的测定

称取 $150.0\text{g}$ 样品置于 $1000\text{mL}$ 铁杯中，加入 $350\text{mL}$ 蒸馏水制成淀粉乳，将铁杯置于沸水浴加热，同时使用电动搅拌机搅拌淀粉乳，搅拌机转速 $300\text{r}\cdot\text{min}^{-1}$ ，于 $90\sim 95^{\circ}\text{C}$ 保温 $30\text{min}$ 。将上述淀粉乳倒入 $500\text{mL}$ 烧杯中，冷却至 $25^{\circ}\text{C}$ ，使用DV-S型黏度计进行测试，黏度计参数:3#转子、 $30\text{r}\cdot\text{min}^{-1}$ 转速，读取数值即为热黏度