

环保设备配套用吸尘器 工业柜式集尘器 除尘设备配套

产品名称	环保设备配套用吸尘器 工业柜式集尘器 除尘设备配套
公司名称	江苏柯尔森环保科技有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:柯尔森 参数:LT系列 产地:江苏
公司地址	新北区奔牛北工业园润园路65号
联系电话	0519-83123237 18068550076

产品详情

环保设备配套用吸尘器 工业柜式集尘器 开始启动，含尘气体从吸风处进入静压箱体，通过初效过滤，因气流扩张，流速降低，大粒径粉尘在其自重的作用下从含尘空气中分离而沉降，工业集尘机是一种单机式滤筒除尘器，为立柜式箱形机体结构形式，其余微小粉尘由于过滤器多级过滤的筛滤、碰撞、勾挂、静电等作用，被滞留于过滤器外壁，净化后的空气经集尘机出风口排出，除尘器内置节能风机，配以特的涡轮，吸风量大、吸力强劲，待工作一定时间后即可进行清灰处理。PTFE覆膜处理后对0.3 μm以上的粉尘过滤效率达99%以上，根据实际情况净化后的空气可直接排放在室内自循环，也可直接排出室外处理。铸造业：用于清理浇注坑、炉前坑中的炉渣，废金属块，

疗义齿打磨工业集尘器使用注意事项：1、使用吸尘器时，请注意不要使吸入口堵塞，否则会引起电机过载，损伤电机。2．使用吸尘器时，请注意要装好滤尘袋，以免灰尘进入电机室。3．清洗吸尘器时，请使用含水或中性洗涤剂的湿抹布、不要用汽油、香蕉水等，否则会导致壳体龟裂或褪色。4．请不要用吸尘器吸洗涤剂、煤、油、玻璃、针、烟灰、水湿灰尘、污水、火柴等物品。5．请不要让吸尘器太靠近火源及其它高温场所。6．请勿用吸尘器吸水和其他液体，不能用水冲洗吸尘器。7．当您需要清洁或维修吸尘器以及不使用吸尘器时，请拔下电源插头，不要拉扯电源线。8. 用完吸尘器后，应将吸尘器和附件用湿布擦拭干净，然后在空气中自然干燥。集尘袋内的污物要及时清除，如果暂时不再使用，还应用温水将集尘袋洗涤干净，然后在阳光下自然干燥。还应将刷子上的毛发和纸屑清除干净。9. 要经常检查刷子的磨损情况，如发现磨损严重，则应更换。10. 要经常检查吸尘器的各个固定部位，如有松动应随时紧固好。11. 吸尘器电机上的电刷也容易磨损，要注意送修更换12. 要经常检查吸尘头和排气口，防止堵塞。13. 保护好吸尘器的软管，勿重压。

脉冲布袋集尘器适用行业：线路板，线路板业，电子业，制鞋，木业，食品，饲料，皮革，化工，橡胶，塑料，研磨，铸造，锅炉，焚化炉，窑业，农业，医业，沥青拌合，水泥，表面处理，半导体等

我司脉冲除尘器具体使用范围：机械加工制造业：清理各种金属切屑和粉尘，特别是铸铁加工更显示其优越性。玻璃纤维制造业：吸收玻璃纤维产品制造中的硬化表面打磨产生的粉尘和残渣。生物制药业：用于生产车间的除尘和净化。食品行业：吸收油烟，潮气和食品残渣。粮食物品：用于大量度的粮食搬运、输送、倒仓、清理。化工厂：电焊烟尘，焊接烟雾，粉状、粒状有害物质的吸收。热电厂：用于清理沉积的粉尘、渣块，特别是对锅炉的日常清扫，定期保养时的积灰清除。微电子工业：用于生产车间的除尘、净化及剪切废料的回收。蓄电池制造业：用于生产车间的清洁及废料回收。纺织业：用于净化车间，吸走空气中的纤维飘浮物。铸造业：用于清理浇注坑、炉前坑中的炉渣，废金属块；清除铸造过程中产生的废砂、金属毛刺、氧化铁皮；清理淤泥。水泥厂：水泥厂进行原料的中间产品的清理、装卸、吸送，避免二次污染。特别是在水泥的包装过程中产生粉尘的吸收、清静工作，改善工人的作业环境。

我司脉冲滤芯式除尘器收尘器简介：是我公司在消化吸收国内外同类产品*新技术的基础上研制开发的新一代高效环保型袋式收尘器。该设备采用高压或低压大**脉冲阀和逐条滤袋反吹风清灰技术，除尘效率高达99.99%，其技术性能具有国内上等水平，该产品被广泛应用于水泥厂的粉尘治理和非金属矿微细粉深加工及电力、化工、冶金、钢铁等行业。

1.布袋集尘器当脉冲阀开启时（只需0.1~0.12s），与脉冲阀相连的喷射管与气包相通，高压空气从喷射孔中以*的速度喷出。高速气流周围形成一个相当于自己体积5~7倍的诱导气流，一起经文氏管进入滤袋内，使滤袋剧烈膨胀，引起冲击振动。同时在瞬时内，产生由内向外的逆向气流，使粘在滤袋外表面及吸入滤袋内部的粉尘吹扫下来。吹扫下来的粉尘落入下部箱体一集灰斗内，*后经卸料器排出。各排滤袋依次轮流得到清灰，待一周期后，又重新开始轮流。

2.2kw磨床柜式吸尘器是

一款大功率吸尘器，机器具有漏电，缺相、过热及过载保护装置，可以保护电机的使用寿命更长。2、200W强大的吸力和80升的超大容量，11300平方厘米的过滤系统，适用于各类型清理工作非常繁重的工厂。其特的设计能够满足您特定的需求，可吸：铁钉、铁屑、钢珠，石子、沙粒、灰尘等。3、DL-2280B马达采用德国技术生产，立的风冷方式让马达可连续500小时不停机工作。强劲的涡轮马达保证吸力自始至终不变。4、DL-2280B有3层过滤系统，创新的FPPR8200过滤器是以多元酯材质制作可过滤0.28微米的灰尘达到99.993%，不织布的FP3100过滤器过滤面积达到3100平方厘米可过滤0.3-0.5微米的灰尘达到99.99%，双重的高效保护让排出的空气****干净。5、DL-2280B配有手动振尘功能，当过滤器被堵塞，吸力不足时只需要轻轻的晃动振尘杆，即能将过滤器清理得干干净净。6、机器整机采用高强度纯不锈钢制造，坚固耐用，桶壁光滑易清理，耐高温，耐撞击，非常适合在食品、医药、化工等需要物料回收的场所使用，机器后仓上配有置物架可以放置一些配件和工具。7、本机适用于以下场合：五金、机械、汽车、电子、食品、化工、医药等行业除尘、回收及配套使用。能更有效的收集像陶瓷粉末、喷塑粉、硒鼓粉、金属粉等类似的超细粉末；同时能快速清理铁屑、沙石、木屑和大量的灰尘，可吸少量的水或油，如需吸大量液体需加装液体保护器；可配套在工作流水线上使用。

采用智能模块集成设计模式，功率、风量、真空度、吸口口径、吸口位置、吸口数量等可根据具体需求进行定制设计；

双侧面吸口可自由配置，可根据需求加装自由活动臂延展工作面，同时可以在闲置侧加装泄爆阀，工业集尘机工作的安全性；

具有大容量便捷性集尘抽屉，减少倾倒整理的次数，**工作效率，满足长时间工作需要；

电机采用立工业级透浦式风机，符合UL & CE等认证,坚固耐用并可连续24小时工作；机器具有漏电，缺相、过热及过载保护装置；

全自动脉冲除尘振尘系统，可自由设置清尘参数，高精度大面积的高效过滤器过滤精度达0.3微米，有效保证了周边工作环境清洁；

可清除空气中的装载过程漂浮粉尘、焊接切割的烟尘、零部件表面粉尘,零部件表面水汽吹干，在高洁净的环境中排出的气体经过引流管道排出车间；

脉冲工业集尘器用于工业用途的收集吸取生产、操作、运输过程中产生的废弃介质颗粒物、粉尘烟雾、油水等的设备。工业吸尘器采用交流电源，功率较大，一般分为220V和380V两种，其工作原理是采用电机带动高压分机(或采用一体机)在有限容积内产生负压，从而产生吸力，介质物被吸入后，通过滤袋进行过滤或滤桶进行二级过滤，普通型只可以吸收含水量代的干型介质物，干湿两用型的可吸收加工过程中产生的油、水等。工业吸尘器加装排气管后可以用来吸掉生产操作过程中产生的烟雾、气体等。于粉尘量很大的漂浮、悬浮粉尘的收集与治理，在灰斗下加自动卸料阀，具有稳定可靠、体积小、密封性能好、维护方便、使用寿命长等优点。其转速为24r/min，可根据不同的粉尘收集量选择不同功率的卸料阀，以达到实用与经济的双赢效果。PTFE覆膜处理后对0.3m以上的粉尘过滤效率达99%以上，此过滤精度对PM2.5有很好的去除效果，适用于钢铁、水泥、家具、陶瓷、化工、建筑、五金、塑胶、粉末作业、切削作业、研磨作业、喷砂作业、有机玻璃加工作业等产生粉尘量大的工况。