

柜式集尘器批发 2.2KW脉冲工业集尘机****

产品名称	柜式集尘器批发 2.2KW脉冲工业集尘机****
公司名称	江苏柯尔森环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	新北区奔牛北工业园润园路65号
联系电话	0519-83123237 18068550076

产品详情

柜式集尘器批发 2.2KW脉冲工业集尘机它主要用来收集工业生产中所产生的废弃物，对灰尘或散状物料进行清理和收集，以及来用来过滤和净化空气，在环境清扫等方面发挥着非常重要的作用，对我们的生产生活环境也产生着非常重要的影响. 金属废料回收工业集尘机 金属废料收集磨床吸尘器

柜式集尘器批发特性优势：1、高精度型滤材，亚微米级过滤效率99%以上，确保达标排放2、高效除尘风机，吸力强、风量大、噪音低、效率高、运转平稳3、滤袋直立安装，过滤面均匀，停机振打清灰，避免粉尘二次吸附4、立柜式机体占地面积小，可加装万向脚轮，增加设备适用性5、设备具有过热、短路保护功能，确保设备运行稳定安全6、滤袋组合方便使用成本省，多用于干性大浓度粉尘的收集7、适合无压缩气源场合使用，大大增加除尘器适用范围

1.布袋集尘器当脉冲阀开启时（只需0.1~0.12s），与脉冲阀相连的喷射管与气包相通，高压空气从喷射孔中以*的速度喷出。高速气流周围形成一个相当于自己体积5~7倍的诱导气流，一起经文氏管进入滤袋内，使滤袋剧烈膨胀，引起冲击振动。同时在瞬时内，产生由内向外的逆向气流，使粘在滤袋外表面及吸入滤袋内部的粉尘吹扫下来。吹扫下来的粉尘落入下部箱体一集灰斗内，*后经卸料器排出。各排滤袋依次轮流得到清灰，待一周期后，又重新开始轮流。

容缸部分比其他吸尘器容量大：工业吸尘器药容缸普遍大于商用及家用吸尘机，且考虑到大容量垃圾污物的清理工业吸尘器设计药容缸移动和倾倒均很方便。或者根据情况药不同配备不同药垃圾箱或者是回收箱,以解决工业吸尘领域药回收问题.常见药是前置器的介入,可以加大容量,分离不同材质的回收物,可以弥补不同设计的工业吸尘机的一些不足之处。用于工业生产过程中收集废弃物、过滤和净化空气、进行环境清扫的设备。车间吸尘器能够吸取各类金属、非金属、油、水等颗粒污物及液体，能够吸收并净化有毒有害气体，在纺织行业中可以提高产品的质量，在化工行业可以回收一些昂贵的催化物等，而且做为一种环保设备，吸尘器可以有效防止一些职业病的危害，如电焊工尘肺、鞋厂白血病等。

激光切割机粉尘除尘器的特点如下：

- 1、滤料折褶使用，布置密度大，除尘器结构紧凑，体积小，滤料性能要求刚性

大。 2、滤筒高度小，安装方便，使用维护工作量小。 3、与同体积除尘器相比，过滤面积相对较大，过滤风速较小，阻力小。 （1）采用了**的沉流式布局及滤筒斜装结构，因而除尘器在工作过程中同步清灰**好； （2）净化效率高，对于亚微米以上的粉尘有99.9%以上的净化效率，设备运行阻力低，有效节约除尘系统的能耗； （3）尘气入口设置挡尘板，有缓冲及耐磨作用，不使粉尘直接高速冲击滤筒，因而能延长滤筒的使用寿命； （4）滤筒15°倾斜抽屉式安装，可使滤筒拆换更方便，而且除尘器本**不设置传动部件，使其维修工作减至少。对一般性粉尘，滤筒可长期使用不需要更换，省去了常用袋式除尘器需经常换洗滤袋的繁琐工作，并节省了大量的维修费； （5）模块式组合，大小可以随意选择，可以扩大原有组合，增加除尘机组，而不需要对原有设备进行太多的改动；

激光切割粉尘脉冲集尘器从吸入口吸入空气，使尘桶内产生一定的真空，灰尘通过刷头配件、主吸管进入尘桶内的尘袋或尘格中，灰尘被留在尘袋或桶身内，经过滤器过滤后的空气进入电机脉冲反吹型工业吸尘器价格，然后经电机流出。过滤材料一般采用HEPA（海帕）过滤器的方式，透气度较低，且过滤更干净更安全。海帕是舶来品，它是一种高效过滤器，可以将极小的灰尘挡住脉冲反吹型工业吸尘器，效率达到99.97%，透气度是较低的，因此都做成波浪形以增加透气面积，可反复清洗。而无纺尘袋或纸袋的过滤材料比较理想，用到一定程度后可即弃，卫生又方便。

2.2KW脉冲工业集尘机的安装注意事项

- 1、必需使用平垫圈和弹簧垫圈来加紧螺丝；
- 2、能使用橡胶缓冲胶来承受高压风机的重量，特别是大功率的高压风机，*；
- 3、对于某些对噪音有要求的场合，可以加装消声器来降低噪音（一般情况下，大约在5dB左右），消声器安装在进风管道或出风管道的末端；
- 4、对于某些对噪音要求很高的场合，可以根据机器本身的条件，加上一层消音绵，即可满足现场的噪音要求，具体可咨询高压风机的厂家噪音治理公司；
- 5在使用消音绵消音时，注意风机与箱体的距离，注意风机的通风与散热，注意使用橡胶缓冲胶来承受高压风机的重量，具体需要咨询厂家，如中国台湾，西门子等；
- 6、吸尘风机的进出风口管道连接，应使用软管连接，以隔离震