

PC 台湾台化 AC3600-AF 耐燃级

产品名称	PC 台湾台化 AC3600-AF 耐燃级
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	2200.00/吨
规格参数	型号:AC3600-AF 特性:无卤无磷阻燃V0/高耐热/注塑级 用途:适配器外壳/变压器外壳/电池外壳等
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

PC 台湾台化 AC3600-AF 耐燃级是一款具有优异的特性和广泛用途的值得推荐的产品。作为东莞市景亿塑胶有限公司的代表，我们将从多个角度为您详细介绍这款产品。

型号：AC3600-AF

PC 台湾台化 AC3600-AF是一种优质的聚碳酸酯树脂，具有出色的性能。PC，即聚碳酸酯，是一种高性能的工程塑料，具有很高的强度和刚性，并且具有较好的耐热性和电气绝缘性。AC3600-AF是该系列产品中的一员，以其卓越的耐燃性能而受到广泛认可。

物性参数表：

特性：无卤无磷阻燃V0/高耐热/注塑级

AC3600-AF具有多项卓越特性，使其在众多应用领域中成为理想选择。首先，它采用了无卤无磷阻燃V0技术，能够有效防止火灾扩散，并且具有更高的安全性。其次，高耐热性使得产品能够在高温环境下长时间工作而不受影响。此外，作为注塑级产品，AC3600-AF具有良好的流动性，能够满足复杂外形的注塑加工需求。

用途：适配器外壳/变压器外壳/电池外壳等

AC3600-AF适用于多种外壳类产品制造，因其良好的性能和特性，使得它广泛用于适配器外壳、变压器外壳、电池外壳等领域。无论是在家用电器领域还是信息技术领域，AC3600-AF都能发挥出色的作用。

聚碳酸酯PC加工工艺：

一、原料的干燥

1、原料烘干：普通烘干箱温度110—130，时间2—4小时，机顶料斗烘干箱温度100—120，要求水分含量低于0.03%。

2、判断水含量是否合格：看空注射的料条情况，物料通过塑化后由喷嘴流出来的料条应是均匀无色、无银丝和无气泡的细条；否则则是烘干不彻底。

总结而言，PC 台湾台化 AC3600-AF 耐燃级是一款性能优越、价值得到证实的产品。它不仅具有无卤无磷阻燃V0特性，还能耐受高温环境，并且适用于适配器、变压器、电池等外壳制造。作为东莞市景亿塑胶有限公司的客户，您可以放心选择我们的产品，因为我们始终坚持为客户提供优质的塑料产品。