

# 台湾台化 AC3910-AF 防火PC AC3910

产品名称	台湾台化 AC3910-AF 防火PC AC3910
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	2650.00/吨
规格参数	型号:AC3910-AF 特性:高韧性/高光反射性/阻燃V0 用途:Frame内胶框等
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

## 产品详情

东莞市景亿塑胶有限公司为您推荐台湾台化公司生产的AC3910-AF 防火PC AC3910。这是一种具有高韧性、高光反射性和阻燃V0特性的材料，适用于各种Frame内胶框等应用场景。以下将从性能、用途和优势几个角度为您详细介绍。

型号：AC3910-AF

AC3910-AF 是台湾台化公司新生产的产品之一。这款PC材料非常适合在各类内胶框等应用中使用。不仅如此，它还具有防火等级为V0的性能，能够有效降低火灾风险，并在发生火灾时迅速阻止火势的蔓延。

此外，AC3910-AF 还具备出色的韧性和光反射性能。它的高韧性使得PC材料在使用过程中不易破损，能够承受较大力量的挤压和冲击。而高光反射性则带来了更好的光线折射效果，使得应用材料能够更好地反射光线，提高使用体验。

物性参数表：

用途：Frame内胶框等

AC3910-AF 的主要用途之一是在Frame内胶框中的应用。Frame内胶框作为产品的重要组成部分，在保护和固定其他元件的同时，也需要具备一定的耐火性和机械强度。AC3910-AF 刚好满足了这些要求，它的阻燃性能可有效避免因胶框发生火灾而导致的安全隐患，同时其高韧性确保了胶框在使用过程中不易变形，提供了更长的使用寿命。

加工工艺：

## 一、原料的干燥

1、原料烘干：普通烘干箱温度110—130，时间2—4小时，机顶料斗烘干箱温度100—120，要求水分含量低于0.03%。

2、判断水含量是否合格：看空注射的料条情况，物料通过塑化后由喷嘴流出来的料条应是均匀无色、无银丝和无气泡的细条；否则则是烘干不彻底。

### 优势与细节

选择台湾台化的AC3910-AF材料有许多优势。首先，由于采用了高品质的PC材料，该产品具有优异的耐热性和阻燃性能，能够在高温环境下保持稳定，并在火灾发生时自动熄灭火焰，大限度地保护使用场景的安全。

其次，AC3910-AF的高韧性保证了材料在长时间使用中不易破裂，能够承受较大的外力作用，提供更加稳定的保护效果。同时，其高光反射性能为使用者带来更好的光线折射效果，提高了视觉体验。

由于是台湾台化公司生产的高品质产品，AC3910-AF材料在市场上享有很高的声誉，经过严格的质量控制和检测，确保产品的稳定性和可靠性。您可以放心选择和使用这款优异的材料。

综上所述，AC3910-AF防火PC AC3910是一款非常适合在Frame内胶框等应用中使用的材料。其高韧性、高光反射性和阻燃V0特性使其在安全性和使用体验上具备优势。作为东莞市景亿塑胶有限公司的客户，您可以通过我们随时提供的咨询服务，了解更多关于AC3910-AF的详细信息，同时我们也能为您提供更多优质的塑胶材料选择。