

# 253/30/100插接钢梯踏步板插接楼梯踏步板插接钢格栅

产品名称	253/30/100插接钢梯踏步板插接楼梯踏步板插接钢格栅
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	58.00/件
规格参数	品牌:乐博 型号:G303/30/100 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

## 产品详情

### 253/30/100插接钢梯踏步板插接楼梯踏步板插接钢格栅

#### 复合沟盖板的安装特点

复合沟盖板是由具有一定横跨能力的复合沟盖板和密封表面的花纹板组合而成的一种产品，它可与任何一种型号的复合沟盖板和不同厚度的花纹钢板构成。但较常用的复合沟盖板是G323/40/100作底板；花纹钢板常用3mm厚板，也可采用4mm,5mm或6mm的板。

#### 复合沟盖板特点

- 1、高强度，轻结构
- 2、防腐能力强，
- 3、外形美观，表面亮泽
- 4、不积污物，不积雨雪，不积水，自清洁，易于维护
- 5、通风，采光，散热，防滑，防爆性好。
- 6、便于安装、拆卸。

#### 复合沟盖板安装方法

- 1、直接将复合沟盖板或踏步板焊接在支撑钢结构上，焊接处刷两遍镀锌漆。
- 2、采用栅之多复合沟盖板安装夹安装，不破坏镀锌层，拆装方便。每套安装夹包括上夹、下夹、M8圆头螺栓和螺母各一个。
- 3、可根据需要，提供不锈钢安装夹或螺栓连接等紧固方法。
- 4、复合沟盖板安装间隙一般为100mm。
- 5、安装复合沟盖板时务必注意安装牢固可靠，应经常检查，防止安装夹松动脱落，靠近振动的复合沟盖板较好焊接或加橡胶垫。