

桥吊钢丝绳UPE中托辊边托辊整体托辊耐磨块

产品名称	桥吊钢丝绳UPE中托辊边托辊整体托辊耐磨块
公司名称	宁津新一佳塑料制品销售经营部
价格	30.00/件
规格参数	规格:按图加工标准规格 颜色:白色 材质:超高分子量聚乙烯
公司地址	山东省德州市宁津县大曹镇工业园区16号（经营场所）
联系电话	18072902044

产品详情

桥吊钢丝绳UPE中托辊边托辊整体托辊耐磨块
起重机钢丝绳托辊 高分子托辊 启闭机耐磨高分子托辊 Upe托辊

一、基本应用

超高分子量聚耐磨材料应用于起重机和一般工程机械上的钢丝绳托辊、滑轮、滑块、齿轮、轴套、支撑轮、定

二、高分子托辊的基本性能在实际操作中的应用

1.超高分子量聚具材料有很好的自润滑性和不粘结性，高分子托辊在工作过程中表面不会粘积物料，防止在滑

2、超高分子量聚托辊的摩擦系数比钢托辊要低很多，而且在不加油的工况下，高分子托辊自润滑性也很好

护产品，能较好的保护钢丝绳。由于UPE抗磨托辊不会生锈 自润滑性，对与其接触的钢丝绳或是皮带有更好的

生“咬伤”皮带的现象，即使在托辊不转动时，也不会损伤皮带，使用高分子托辊很大程度上提高了钢丝绳和

高分子耐磨托辊在大连重工和上海振华的港口机械中应用的非常好，并出口到****，得到了很高的评价。 供应

启闭机耐磨高分子托辊 Upe托辊 3、高分子托辊还能有效降低运行噪音，超高分子量聚有很好的冲击能吸收物

从而保护轴承免受冲击损坏而大大延长托辊的整体使用寿命。 4、高分子托辊逐步取代钢托辊的另一个重要

效益和时间效益。UHMWPE托辊重量轻（一般仅为同规格钢托辊重量的1/3~1/2），安装更换很方便，操作简