

内蒙古雷迪司G10K在线式ups不间断电源 高频稳压10KVA9000W标机内置电池

产品名称	内蒙古雷迪司G10K在线式ups不间断电源 高频稳压10KVA9000W标机内置电池
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:雷迪司 型号:G10K 产地:内蒙古
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

重要参数

UPS类型：在线式

额定功率：8000W

输入电压范围：低电压转换：176VAC ± 3%于....>>

输入频率范围：46-54/56-64Hz

输出电压范围：208/220/230/240V

输出频率范围：同步校正范围：46-54@50系....>>

电池类型：单只电池12V

后备时间：暂无数据

详细参数

基本参数

UPS类型 [在线式](#)

额定容量10KVA

额定功率8000W

整机效率市电模式：90%；电池模式：89%

输入输出

输入电压范围低电压转换：176VAC \pm 3%于****负载；110VAC \pm 3

%于50%负载 低电压恢复：186VAC \pm 3%于****负载

；120VAC \pm 3%于50%负载 高电压转换：300VAC \pm 3

%高电压恢复：290VAC \pm 3%V

输入频率范围46-54/56-64Hz

输入功因 0.99@****负载

输出电压范围208/220/230/240V

输出频率范围同步校正范围：46-54@50系统；56-64@60电池模式

50 \pm 0.1或60 \pm 0.1Hz

输出电压波形正弦波

电流峰值比3:1

电池

电池类型单只电池12V

环境

工作环境工作温度：0-40（无冷凝），工作湿度：0-95%RH

噪音值(dBA)小于58dB@1Meter

其它参数

指示灯LCD面板UPS状态，负载大小、电池容量、输入输出

电压，卸载时间、故障情况

外观尺寸660 \times 438 \times 88mm(2U)

产品重量18kg

产品型号：G10K(标准机)

容量：10000VA/9000W

输入电压范围：

(低电压转换) 110VAC \pm 3%，于50%负载；176VAC \pm 3%，于****负载

(低电压恢复) 120VAC \pm 3%，于50%负载；186VAC \pm 3%，于****负载

(高电压转换) 300VAC \pm 3%

(高电压恢复) 290VAC \pm 3%

频率范围：46Hz-54Hz或者56Hz-64Hz

功率因素： 0.99@额定电压(****负载)

输出电压：208VAC/220VAC/230VAC/240VAC

电池型号及数量：12V/7AH/16只

充电时间：9小时充电至90%

*大充电电流：

预设1.0A \pm 1%；

*大2.0A \pm 1%

高清LCD显示 用户可通过LCD屏幕实时查询输入输出电压，电池电量，负载比例，市电状态和停电状态，故障指示等实时信息。

产品详细介绍

产品型号：G10KL(长效机外接电池) 容量：10000VA/9000W 输入电压范围：(低电压转换) 110VAC \pm 3%，于50%负载；176VAC \pm 3%，于负载(低电压恢复) 120VAC \pm 3%，于50%负载；186VAC \pm 3%，于负载(高电压转换) 300VAC \pm 3%(高电压恢复) 290VAC \pm 3% 频率范围：46Hz-54Hz或者56Hz-64Hz

功率因素： 0.99@额定电压(负载) 输出电压：208VAC/220VAC/230VAC/240VAC

电池型号及数量：12V蓄电池/需外接16只 充电电压：218.4DVC \pm 1% 大充电电流：预设4.0A \pm 10%；大6.0A \pm 10% 高清LCD显示用户可通过LCD屏幕实时查询输入输出电压，电池电量，负载比例，市电状态和停电状态，故障指示等实时信息。